

# スタンダードプレスキャスター ー中荷重用ー

## J 自在金具

	車輪径 mm	リム巾 mm	車輪 取付巾 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	最大許容荷重		
										W SST WUW kg (N)	UW MC kg (N)	LW WW kg (N)
J-75	75	32	36	103	82×82	63×63	9.5	10	22	80(780)	120(1170)	60(580)
J-100	100	35	43	144	95×95	71×71	11	12	35	130(1270)	180(1760)	80(780)
J-130	130	42	53	177	108×108	80×80	11.5	20	40	180(1760)	250(2450)	140(1370)
J-150	150	45	56	198	120×120	90×90	11.5	20	45	200(1960)	300(2940)	160(1560)
J-180 (Wのみ)	180	45	56	240	140×140	112×112	11.5	20	58	230(2250)	—	—
J-200	200	45	56	250	140×140	112×112	11.5	20	58	250(2450)	400(3920)	200(1960)
J-250	250	50(W, LW, WW, MC) 45(UW, WUW)	90	305	160×160	125×125	14	25	71	330(3230)	500(4900)	260(2540)
J-300	300	50 (W, UW, LW, MCのみ)	109	374	175×175	140×140	14	25	71	350(3430)	550(5390)	280(2740)

※金具カラー(仕上げ):ユニクロメッキ

## JB 自在ストッパー付金具

	車輪径 mm	リム巾 mm	車輪 取付巾 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	最大許容荷重		
										W SST WUW kg (N)	UW MC kg (N)	LW WW kg (N)
JB-75	75	32	36	103	82×82	63×63	9.5	10	22	80(780)	120(1170)	60(580)
JB-100	100	35	43	144	95×95	71×71	11	12	35	130(1270)	180(1760)	80(780)
JB-130	130	42	53	177	108×108	80×80	11.5	20	40	180(1760)	250(2450)	140(1370)
JB-150	150	45	56	198	120×120	90×90	11.5	20	45	200(1960)	300(2940)	160(1560)
JB-180 (Wのみ)	180	45	56	240	140×140	112×112	11.5	20	58	230(2250)	—	—
JB-200	200	45	56	250	140×140	112×112	11.5	20	58	250(2450)	400(3920)	200(1960)
JB-250	250	50(W, LW, WW, MC) 45(UW, WUW)	90	305	160×160	125×125	14	25	71	330(3230)	500(4900)	260(2540)

※金具カラー(仕上げ):ユニクロメッキ

※JB-180は受注生産になります。

※JB-250のストッパーペダルには滑り止めラバーはついていません。

## JB(L) 自在(左)ストッパー付金具

	車輪径 mm	リム巾 mm	車輪 取付巾 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	最大許容荷重		
										W SST WUW kg (N)	UW MC kg (N)	LW WW kg (N)
JB-100(L)	100	35	43	144	95×95	71×71	11	12	35	130(1270)	180(1760)	80(780)
JB-130(L)	130	42	53	177	108×108	80×80	11.5	20	40	180(1760)	250(2450)	140(1370)
JB-150(L)	150	45	56	198	120×120	90×90	11.5	20	45	200(1960)	300(2940)	160(1560)
JB-180(L) (Wのみ)	180	45	56	240	140×140	112×112	11.5	20	58	230(2250)	—	—
JB-200(L)	200	45	56	250	140×140	112×112	11.5	20	58	250(2450)	400(3920)	200(1960)

※金具カラー(仕上げ):ユニクロメッキ

※JB-180(L)は受注生産になります。

※ストッパーペダルには滑り止めラバーはついていません。

# スタンダードプレスキャスター — 中荷重用 —

## K 固定金具

	車輪径 mm	リム巾 mm	車輪 取付巾 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	最大許容荷重		
									W SST WUW kg (N)	UW MC kg (N)	LW WW kg (N)
K-75	75	32	36	103	91×68	63×40	9.5	10	80(780)	120(1170)	60(580)
K-100	100	35	43	144	115×79	80×45	11	12	130(1270)	180(1760)	80(780)
K-130	130	42	53	177	137×93	100×56	11.5	20	180(1760)	250(2450)	140(1370)
K-150	150	45	56	198	137×93	100×56	11.5	20	200(1960)	300(2940)	160(1560)
K-180 (Wのみ)	180	45	56	240	151×100	112×63	11.5	20	230(2250)	—	—
K-200	200	45	56	250	151×100	112×63	11.5	20	250(2450)	400(3920)	200(1960)
K-250	250	50(W, LW, WW, MC) 45(UW, WUW)	90	305	200×140	140×80	14	25	330(3230)	500(4900)	260(2540)
K-300	300	50 (W, UW, LW, MCのみ)	109	374	220×150	160×90	14	25	350(3430)	550(5390)	280(2740)

※金具カラー(仕上げ): ユニクロメッキ

## KK 固定金具

	車輪径 mm	リム巾 mm	車輪 取付巾 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	最大許容荷重		
									W SST WUW kg (N)	UW MC kg (N)	LW WW kg (N)
KK-100	100	35	43	144	100×96	60×60-71×71	11	12	130(1270)	180(1760)	80(780)
KK-130	130	42	53	177	120×125	75×75-90×90	11.5	20	180(1760)	250(2450)	140(1370)
KK-150	150	45	56	198	120×125	75×75-90×90	11.5	20	200(1960)	300(2940)	160(1560)

※金具カラー(仕上げ): ユニクロメッキ

## KB 固定ストッパー付金具

	車輪径 mm	リム巾 mm	車輪 取付巾 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	最大許容荷重		
									W SST WUW kg (N)	UW MC kg (N)	LW WW kg (N)
KB-75	75	32	36	103	91×68	63×40	9.5	10	80(780)	120(1170)	60(580)
KB-100	100	35	43	144	115×79	80×45	11	12	130(1270)	180(1760)	80(780)
KB-130	130	42	53	177	137×93	100×56	11.5	20	180(1760)	250(2450)	140(1370)
KB-150	150	45	56	198	137×93	100×56	11.5	20	200(1960)	300(2940)	160(1560)
KB-180 (Wのみ)	180	45	56	240	151×100	112×63	11.5	20	230(2250)	—	—
KB-200	200	45	56	250	151×100	112×63	11.5	20	250(2450)	400(3920)	200(1960)

※金具カラー(仕上げ): ユニクロメッキ

※KB-180は受注生産になります。

## KB(L) 固定(左)ストッパー付金具

	車輪径 mm	リム巾 mm	車輪 取付巾 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	最大許容荷重		
									W SST WUW kg (N)	UW MC kg (N)	LW WW kg (N)
KB-100(L)	100	35	43	144	115×79	80×45	11	12	130(1270)	180(1760)	80(780)
KB-130(L)	130	42	53	177	137×93	100×56	11.5	20	180(1760)	250(2450)	140(1370)
KB-150(L)	150	45	56	198	137×93	100×56	11.5	20	200(1960)	300(2940)	160(1560)
KB-180(L) (Wのみ)	180	45	56	240	151×100	112×63	11.5	20	230(2250)	—	—
KB-200(L)	200	45	56	250	151×100	112×63	11.5	20	250(2450)	400(3920)	200(1960)

※金具カラー(仕上げ): ユニクロメッキ

※KB-180(L)は受注生産になります。

※ストッパーペダルには滑り止めラバーはついていません。