



[Standard Pressed Steel Castors -Medium duty type-]

ล้อแบบมาตรฐาน
ล้อสำหรับรับน้ำหนักปานกลาง



《POINT》

- ติดส่วนหัวแกนหมุนกับตลับลูกปืน 2 ชั้น
- การติดตั้งหยุดในล้อหมุนอิสระและล้อวิ่งทางเดียวให้ดูวิธีการทางขวาและวิธีการทางซ้าย

《USE EXAMPLE》

- รถเข็นหลายๆชนิด



RoHS

wheel size	tread width	total height	off set	bolt hole	plate dimensions		hole centers		load capacity/pc		
					swivel +stopper	fixed +stopper	swivel +stopper	fixed +stopper	LW/WW	W/SST WUW	UW/MC
75	32	103	22	9.5	82X82	91X68	63X63	63X40	60	80	120
100	35	144	35	11	95X95	115X79	71X71	80X45	80	130	180
130	42	177	40	11.5	108X108	137X93	80X80	100X56	140	180	250
150	45	198	45	11.5	120X120	137X93	90X90	100X56	160	200	300
180	45	240	58	11.5	140X140	151X100	112X112	112X63	-	230**	-
200	45	250	58	11.5	140X140	151X100	112X112	112X63	200	250	400
250	50/45	305	71	14	160X160	200X140	125X125	140X80	260	330	500
300	50	374	71	14	175X175	220X150	140X140	160X90	280	350**	550

WHEEL

CB ... プレスベアリング (リテーナー付き) W-75, W-100は除く

JBB ... ラジアルボールベアリング

** When assembled with W wheel.



[Corner Castors -Fasten with 2 bolts/special hooks]

ล้อแบบเข้ามุม ล้อแบบมีน็อตและขอเกี่ยวพิเศษ 2 จุด



RoHS



《POINT》

- พอดีกับมุม ง่ายต่อการกำหนดตำแหน่งวาง
- ติดตั้ง 2 ตำแหน่ง ชิ้นส่วนมีไม่มาก ติดตั้งง่าย

《USE EXAMPLE》

- เฟอร์นิเจอร์เหล็ก อุปกรณ์สำนักงาน
- เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในชนิดต่างๆ

wheel size	tread width	total height	off set	bolt hole	plate dimensions	hole centers	load capacity/pc	
							R	BN/U
50	20	66	20				30	35
65	25	79	21	5.3	113X76X37	73.5x103.5x25.0	40	50
75	25	89	21				50	60

WHEEL



[Pneumatic Wheel/Airless(Flat-free) Wheel Castors]

ล้อแบบนิวเมติก(ปั๊มอากาศ)/ล้อสุญญากาศ



《POINT》

- ล้อนิวเมติกจะได้รับแรงกระแทกจากพื้นผิวที่ขรุขระน้อยลงด้วยตัวกันกระแทกความดันอากาศ
- ล้อสุญญากาศที่มีความแข็งแรงกว่าล้อโครงสร้างสองชั้น ทำให้หมดกังวลเรื่องยางแตกและลดผลกระทบจากแรงกระแทก

《USE EXAMPLE》

- รถเข็นสำหรับใช้ภายนอกอาคาร หรือพื้นผิวต่างระดับ

RoHS

product name	wheel size	tread width	total height	off set	bolt hole	plate dimensions		hole centers		load capacity/pc	
						swivel +stopper	fixed +stopper	swivel +stopper	fixed +stopper	AI	AIL
6-2G	153	47	199.5	45	11.5	120X120	137X93	90X90	100X56	70	-
61/2X2-4	166	52	231	58	11.5	140X140	151X100	112X112	112X63	70	-
2.00-4	204	55	246	58	11.5	140X140	151X100	112X112	112X63	80	-
2.50-4	220	65	287	71	14	160X160	200X140	125X125	140X80	85	100
3.00-4	248	76	304	71	14	160X160	200X140	125X125	140X80	110	130
3.50-5	290	102	374	71	14	175X175	220X150	140X140	160X90	160	350

WHEEL

CB ... プレスベアリング (リテーナー付き) JBB ... ラジアルボールベアリング



[Directional Lock Castors -Swivel ⇄ Fixed-]

ล้อแบบทิศทางเดียว ล้อที่สามารถกำหนดให้หยุดหรือเคลื่อนที่ได้



RoHS

When the lock is off(Swivel)



When the lock



《POINT》

- สามารถเปลี่ยนให้เป็นล้อหมุนอิสระหรือล้อวิ่งทางเดียวได้ด้วยการเหยียบหนึ่งครั้ง
- ดึงล็อกขึ้นในตำแหน่งตามต้องการ เมื่อมีการขยับรถเข็นจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ
- ไม่จำเป็นต้องปรับและตรวจสอบตำแหน่งล็อก

《USE EXAMPLE》

- รถเข็นอุตสาหกรรม
- รถเข็นตระแกรง

wheel size	tread width	total height	off set	bolt hole	plate dimensions swivel +stopper	hole centers swivel +stopper	load capacity/pc		
							W/SST UW/EUW	WW/LW	SPM
130	42	188	41	11 × 21.5	112X112	75X75~90X90	180	140	-
150	45	198	41	11 × 21.5	112X112	75X75~90X90	200	160	80
200	45	250	58	11.5 × 22	140X140	100X100~115X115	250	200	100

WHEEL

CB ... プレスベアリング (リテーナー付き) W-75, W-100は除く JBB ... ラジアルボールベアリング

