

**【Stainless Steel Castors -Medium duty type-( Electrically Conductive castors)】**

ล้อที่ทำจากสแตนเลส ล้อสำหรับรับน้ำหนักปานกลาง (ล้อแบบกันไฟฟ้าสถิต)



**【Stainless Steel Compact Heavy Duty Castors( Electrically Conductive castors)】**

ล้อที่ทำจากสแตนเลสสำหรับรองรับงานที่มีน้ำหนักมาก (ล้อแบบกันไฟฟ้าสถิต)

RoHS



Stainless steel needle bearing

《POINT》

- ลูกปืนหัวแกนหมุนที่ผสมอุปกรณ์โลหะ ใช้สแตนเลส 304
- ล้อแกนสแตนเลส ล้อยูรีเทน POTH ใช้ดรัมลูกปืนเม็ดเซรามิก
- ใช้ล้อแบบกลองที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่เราพัฒนาขึ้น (ล้อ SW/SUW/SWUW/SEUW)
- ล้อ SEUW ไม่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ ทำให้ไม่เกิดรอยบนพื้น

《USE EXAMPLE》

- ใช้สำหรับการประมง อุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้เกี่ยวกับอาหาร และ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร
- อุปกรณ์ที่ใช้ในท่าเรือ
- อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับยาและสารเคมี
- สำหรับใช้ในโรงพยาบาลและร้านอาหาร
- รถเข็นสำหรับทำความสะอาดห้อง
- สำหรับขนย้ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์วัดความแม่นยำ

RoHS



( Image for reference only )

《POINT》

- ดรัมลูกปืนและตัวยึด(ลูกปืนหัวแกนหมุน)ใช้สแตนเลส 304
- แม่จะยึดอยู่กับที่นานก็ยังปรับเปลี่ยนทิศทางได้อย่างราบรื่น
- ใช้ล้อยางที่มีคุณสมบัติคงที่ของตัวนำไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าสถิต
- MCD ดำ/MCDG เทา
- ล้อ MCDG ไม่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ จึงไม่เกิดรอยบนพื้น

《USE EXAMPLE》

- ใช้กับการเปลี่ยนเลย์เอาต์และไลน์ของเครื่องมือแม่นยำสูงคงที่
- ใช้ในงานที่มีน้ำหนักมากด้วยความเร็วต่ำ

wheel size	tread width	total height	off set	bolt hole	plate dimensions		hole centers		load capacity/pc		
					swivil +stopper	fixed	swivil +stopper	fixed	SW SUW SEUW	POTH MC	SEUW MCD
75	25	100	25	8.5	70X70	70X49	50X50 -55X55	50X23 -55X28	70<60>***	-	-
100	35<29>**	130	30	11	90X90	110X80	68X68 -71X71	80X45 -90X50	150	150	130
125	42<35>*	165	35	11	102X102	140X85	75X75 -80X80	100X56 -112X53	210	210	180
150	45 <40>*<42>**	190	37	11	112X112	140X85	75X75 -90X90	100X56 -112X53	250	250	200
200	50	250	58	11.5	140X140	150X98	100X100 -115X115	112X63 -119X56	350	350	-

\* < > When assembled POTH wheel. \*\* 《 》When assembled with MC wheel. \*\*\* < >When assembled with SW wheel.

wheel size	tread width	total height	off set	bolt hole		plate dimensions		hole centers		load capacity/pc	
				swivil	fixed	swivil	fixed	swivil	fixed	YN MC	MCD MCMO
50	32.5	78	18	9.5X16.5	9.5	82x82	85x58	55X55 ~65X65	55X28	300	120
65	36	96.5	22	10.5X21	10.5	100x100	86x59	63X63 ~78X78	55X28	400	260
75	39	108	25	10.5X21	10.5	100x100	95x72	63X63 ~78X78	63X40	500	300

WHEELS

NBS ... ステンレスニードルベアリング JBB ... ラジアルボールベアリング  
OL ... オイルレスブッシュ



WHEELS

SJBB ... ステンเลสラジアルボールベアリング  
NB ... ニードルベアリング



\* Electrically Conductive Castors  
にのみ使用できます。