



SJ : with Screwjack

SC : Stem

RoHS

«POINT»

□ โครงสร้างแข็งแรงที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ①②



โครงสร้างที่แข็งแรง ①  
จานชนิดพิเศษทนต่อการรับน้ำหนักด้านข้าง



โครงสร้างที่แข็งแรง ②  
ด้วยจานเบรคชนิดพิเศษ  
ทำให้ล้อเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยโดย  
ที่ล้อไม่เกิดรอยใดๆ

□ SJแบบเสียบ ตัวปรับระดับติดอยู่ที่ด้ามจับ



□ ล้อWW (ยางบุเทาเตียนขาว) ล้อWUW (ยางยูรีเทนด้านเชื้อแบคทีเรียสีขาว)  
เนื่องจากยากที่จะเกิดร่องรอยของลอบนพื้นจึงเหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร

«USE EXAMPLE»

- นั่งร้านเลื่อนและนั่งร้านแบบปรับระดับสำหรับใช้ในงานวาดและตกแต่งในที่สูง
- อุปกรณ์ใช้สำหรับเคลื่อนย้าย
- อุปกรณ์ใช้สำหรับติดตั้งเวที สตูดิโอ

**SJ : with Screwjack**

wheel size	tread width	total height	off set	jack length	screw length	adjustable length	jack diameter	lever length	load capacity/pc	
									w wuw	ww
100	35	139	35	275	160	85	28	93	100	80
130	42	186.6	45	350	200	120	35	93	180	140
150	45	196.6	45	350	200	120	35	93	200	160
200	45	247.3	58	350	200	120	35	93	250	200
250	50	300	71	350	200	120	35	93	330	260

**SC : Stem**

wheel size	tread width	total height	off set	stem length	screw length	stem diameter	leveler length	bolt hole diameter	load capacity/pc	
									w wuw	ww
100	35	139	35	70	40	26.6	93	10	100	80
130	42	186.6	45	100	64	35	93	11	180	140
150	45	196.6	45	100	64	35	93	11	200	160
200	45	247.3	58	107.5	80	35	93	13	250	200
250	50	300	71	107.5	80	35	93	13	330	260

**WHEELS**

CB ... Pressed bearing (with plastic shield) W-75,W-100: not available JBB ... Radial ball bearing



W(SBR) CB WW(BR) CB WUW (Antibacterial UR/White) CB




RoHS




ก่อนที่จะเป็นแบบนี้ !

«POINT»

- ใช้ล้อแบบกลองที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่เราพัฒนาขึ้น
- ติดส่วนหัวแกนหมุนกับตั้บลูกปืน 2 ชั้น
- ป้องกันไม่ให้เศษด้านหมุนเข้าไปติดระหว่างช่องว่างทำให้เอาออกยาก
- การขยายแกนทำให้เกิดการพันด้ายขึ้น และถึงจะมีติดพันเข้าไปก็สามารถเอาออกได้ง่าย



แกนที่มีฝาครอบขนาดมาตรฐาน



ล้อขยายความกว้างแกน Sisiku

«USE EXAMPLE»

- ใช้ในโรงงานสิ่งทอเพื่อป้องกันด้ายหรือเส้นใยติดในล้อ
- รถขนของในตลาด

wheel size	tread width	total height	off set	bolt hole	plate dimensions		hole centers		load capacity/pc		
					swivil +stopper	fixed	swivil +stopper	fixed	W/SST WUW	UW/EUW	SPM WW/LW
130	42	87	175	40	108X108	137X93	80X80	100X56	180	250	140
150	45	87	197	45	120X120	137X93	90X90	100X56	200	300	160
200	45	87	246	45	140X140	151X100	112X112	112X63	250	400	200

**WHEELS**

CB ... Pressed bearing (with plastic shield) W-75,W-100: not available JBB ... Radial ball bearing



W(SBR) CB SST(NR) CB UW(UR) CB EUW (Antistatic UR) CB WUW (Antibacterial UR/White) CB WW(BR) CB LW(BR) CB SPM (NR/BR) JBB