


キャスターカタログNo.7 正誤表

| ページ | | 誤 | 正 |
|------|-------------------------------|------------|---|
| p.10 | AIJ/AIJB/AIK/AIKB-6-2Gの取付高 | 198 | 199.5 |
| | AIJ-2.00-4 / AIK-2.00-4のタイヤ巾 | 52 | 55《57》 《》は芯金巾です。 |
| | AILJ-3.50-5 / AILK-3.50-5の車輪径 | <303> | <286> |
| | AIJ/AIJB-6-2Gの偏心 | 41 | 45 |
| p.42 | SAJ-TS6-50 / SUSAJ-TS6-50の取付高 | 97-75 | 87-75 |
| p.64 | NJK/NJKB-130UW/EUWの最大許容荷重 | 250 (2450) | 180 (1760) (W SST WUWと同じ) |
| | NJK/NJKB-150UW/EUWの最大許容荷重 | 300 (2940) | 200 (1960) (W SST WUWと同じ) |
| | NJK/NJKB-200UW/EUWの最大許容荷重 | 400 (3920) | 250 (2450) (W SST WUWと同じ) |
| p.68 | SJ-100のジャッキ径 | 27 | 28 |
| p.79 | モノマーキャストイングナイロンMCの耐油性(機械油) | × | ○ |
| | モノマーキャストイングナイロンMCの耐薬品性 | ◎ | ○ |
| | キャストナイロンGSP0の耐油性(機械油) | × | ○ |
| p.80 | AI空気入り AI 2.00-4のタイヤ巾 | 52 | 55<57> <>は芯金巾です。 |
| | AI空気入り AI 2.00-4のボス巾 | 54 | 50 |
| | AI空気入り AI 2.00-4 | 表記無し | ※エアバルブが芯金より3mm出ています。を追加 |
| | AI空気入り | 表記無し | 空気入車輪の特性として、出荷ロット・環境により車輪径・タイヤ巾の数値に多少の誤差が生じます。あくまでも目安としてご了承願います。を追加 |
| | AILエアレス AIL 3.50-5の車輪径 | 303 | 286 |

台車カタログNo.3 正誤表

| ページ | | 誤 | 正 |
|------|---|---|---|
| p.19 | 銅板補強ボディ 固定ハンドル DSB・DSB-SA | 組立式マーク  漏れ | 組立式マークを追加  (出荷は、パーツ梱包になり、お客様による組立が必要です。組み立て済み出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。) |
| p.21 | スチール運搬台車 ハンドトレラー HT0101 | 荷台サイズ <u>360 X 365</u> mm | 荷台サイズ <u>340 X 350</u> mm |
| p.23 | 高圧ガスポンベ運搬台車 TB-201F | 最大許容荷重 <u>12</u> kg | 最大許容荷重 <u>120</u> kg |
| p.24 | 高圧ガスポンベ運搬台車 HT-CU-B1 | 最大許容荷重 <u>120</u> kg | 最大許容荷重 <u>150</u> kg |
| p.24 | 高圧ガスポンベ運搬台車 HT-CU-B1 | ハンドルの高さ <u>1200</u> mm | ハンドルの高さ <u>1000</u> mm |
| p.29 | アルミ運搬台車 折りたたみハンドル ハンドストッパー付 DKR-9060S | タイヤ ゴム車輪: <u>125</u> mm | タイヤ ゴム車輪: <u>150</u> mm |
| p.30 | アルミ運搬台車 ハンドトレラー HT2107 | ヨコ X タテ | 荷台サイズ |
| p.30 | アルミ運搬台車 ハンドトレラー HT-EX | ヨコ X タテ <u>460 X 450</u> | 荷台サイズ <u>450 X 180</u> |
| p.30 | アルミ運搬台車 脚立台車 FW72 | 荷台サイズ <u>275 X 390</u> mm ハンドル高さ 開脚時: <u>920</u> mm | 荷台サイズ <u>260 X 395</u> mm ハンドル高さ 開脚時: <u>925</u> mm |
| p.30 | アルミ運搬台車 脚立台車 FW71 | 荷台サイズ <u>250 X 390</u> mm ハンドル高さ 開脚時: <u>1190</u> mm | 荷台サイズ <u>260 X 395</u> mm ハンドル高さ 開脚時: <u>1180</u> mm |
| p.35 | プラスチック運搬台車 両袖固定ハンドル<アミかご付> SC-SSG-1/SC-SSGP-1 | 積載有効 <u>440 X 650</u> mm | 積載有効 <u>400 X 650</u> mm |
| p.35 | プラスチック運搬台車 両袖固定ハンドル<アミかご付> MC-SMG-1/MC-SMGP-1 | 積載有効 <u>440 X 825</u> mm | 積載有効 <u>570 X 825</u> mm |
| p.45 | 農業系運搬台車 ホース台車 TC-4703 | ホース口: <u>17</u> mm径 巻取可能長さ: <u>150</u> m | ホース口: <u>15</u> mm径 巻取可能長さ: <u>100</u> m |
| p.45 | 農業系運搬台車 ホース台車 TC-4706 | ホース口: <u>17</u> mm径 ヨコ X タテ: <u>460 X 650</u> mm ハンドルの高さ: <u>935</u> mm | ホース口: <u>15</u> mm径 ヨコ X タテ: <u>650 X 420</u> mm ハンドルの高さ: <u>840</u> mm |
| p.46 | 農業系運搬台車 コンテナ台車ストッパー付 TC-4513AL-2 | タイヤ 空気入: <u>2.50-4</u> (車輪径225mm) | タイヤ エアレス: <u>2.50-4</u> (車輪径217mm) |