

パレット受けオワン



- 運搬台車
- ドリー
カート
- 2段・3段
運搬台車
- ストッパー付
- パイプ材仕様
- アミかご・
キャンパス
- ソリ付
- 2輪運搬台車
- 農業・園芸用
- バッテリー
カート
- アクセサリ

特長・用途

- ▶ パレットの足に溶接し、積み上げ時のズレによる落下を防止。
- ▶ パレットの足の上部には、対応したキャップもございます。



◆ OW オワン

	タイプ	サイズ mm	底面 mm	上面 mm	高さ mm	板厚 mm	自重 kg
角深オワン	OW-1D-8023	2.3×80 角	80	40	45	2.3	0.25
	OW-1-8032	3.2×80 角	80	50	30	3.2	0.24
角オワン	OW-1-10032	3.2×100 角	100	70	50	3.2	0.49
	OW-1-10040	4.0×100 角	100	75	35	4.0	0.52
	OW-1-12040	4.0×120 角	118	65	67	4.0	0.71
	OW-1-10045	4.5×100 角	100	60	50	4.5	0.68
丸オワン	OW-2-10032	3.2×100 丸	100	—	45	3.2	0.31
	OW-2-12032	3.2×120 丸	120	—	60	3.2	0.51
丸平オワン	OW-2F-12045	4.5×120 丸	120	75	48	4.5	0.56

◆ CO キャップ

	タイプ	サイズ mm	縦 mm	横 mm	高さ mm	板厚 mm	自重 kg
平キャップ	CO-F-5023	2.3×50	47	47	9	2.3	0.04
	CO-F-4032	3.2×40	39	39	11	3.2	0.04
	CO-F-5032	3.2×50	48	48	11	3.2	0.07

	タイプ	サイズ mm	上面 mm	底面 mm	高さ mm	板厚 mm	自重 kg
深キャップ	CO-D-5023	2.3×50	30	55	23	2.3	0.09