

パレット受けオワン



- 運搬台車
- ドリーカート
- 2段・3段運搬台車
- ストッパー付
- パイプ材仕様
- アミかご・キャンバス
- ソリ付
- 2輪運搬台車
- 農業・園芸用
- バッテリーカート
- アクセサリ

特長・用途

- ▶ パレットの足に溶接し、積み上げ時のズレによる落下を防止。
- ▶ パレットの足の上部には、対応したキャップもございます。



◆ OW オワン

	タイプ	サイズ mm	底面 mm	上面 mm	高さ mm	板厚 mm	自重 kg
角深オワン	OW-1D-8023	2.3×80 角	80	45	45	2.3	0.23
	OW-1-8032	3.2×80 角	80	45	45	3.2	0.31
角オワン	OW-1-10032	3.2×100 角	100	65	50	3.2	0.47
	OW-1-10040	4.0×100 角	100	80	35	4.0	0.49
	OW-1-12040	4.0×120 角	118	80	65	4.0	0.69
	OW-1-10045	4.5×100 角	100	65	50	4.5	0.59
丸オワン	OW-2-10032	3.2×100 丸	100	—	50	3.2	0.39
	OW-2-12032	3.2×120 丸	120	—	60	3.2	0.52
丸平オワン	OW-2F-12045	4.5×120 丸	120	80	48	4.5	0.75

◆ CO キャップ

	タイプ	サイズ mm	底面 mm	上面 mm	高さ mm	板厚 mm	自重 kg
平キャップ	CO-F-5023	2.3×50	50	28	10	2.3	0.04
	CO-F-4032	3.2×40	40	28	10	3.2	0.04
	CO-F-5032	3.2×50	50	28	10	3.2	0.05
深キャップ	CO-D-5023	2.3×50	56	28	20	2.3	0.09