

# 運搬台車

## ◆スタンダードプレスキャスタ ブラックライン BKWゴム車輪付 / BKUWウレタン車輪付

タイプ	車輪種類	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg
DSA (BBK)- DSA (BGR)- DSA (BYE)- DSA (BNV)- DSA (BOR)-	BKW BKUW	440×700	440×640	300	165	901	BKW:13.3
DSA (BBK)- DSA (BGR)- DSA (BYE)- DSA (BNV)- DSA (BOR)-	RP						BKUW:13.5
DSA (BBK)- DSA (BGR)- DSA (BYE)- DSA (BNV)- DSA (BOR)-							11.9



DSA (BOR)-BKW  
オレンジ



DSA (BGR)-RP  
グリーン



DSA (BYE)-BKW  
イエロー



DSA (BNV)-BKW  
ネイビー



DSA (BBK)-RP  
静音キャスタブラック

### ▶ プロテクションマット

荷物だけでなく台車荷台面も保護できるクッション性の高いマットです。脱着可能で交換対応致します。

\*ブラックライン仕様は標準装備、DSA-W、DSA-UW、DSA-SAはオプションです。



## 適合キャスタ

CB プレスベアリング

BKW ゴム車輪 CB

BKUW ブラックウレタン車輪 CB

RP プラスチックキャスタ



自在旋回 固定  
DSA BKWJ-100 BKWK-100



自在旋回 固定  
DSA BKUWJ-100 BKUWK-100



自在旋回 固定  
DSA RP-CO-100 RP-CW-100

製品記号例 **DSA - SA UW** ※ [W] ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

鋼板補強ボディ  
ハンドル折りたたみ

緩衝  
キャスタ

UWウレタン  
車輪

カラー BGR:グリーン BYE:イエロー BOR:オレンジ BNV:ネイビー BBK:ブラック

**DSA (BOR) - BKUW**

カラーシリーズ カラー (オレンジ) ブラックライン  
ブラックウレタン車輪

※カラーシリーズの標準車輪は [BKUW] ブラックゴム車輪です

ハンドルタイプ A:折りたたみ

## ◆SA緩衝スプリングキャスタ Wゴム車輪付 / UWウレタン車輪付

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg
DSA-SA100W	440×700	440×640	200	175	910	14.2
DSA-SA100UW						14.4

## ◆スタンダードプレスキャスタ Wゴム車輪付 / UWウレタン車輪付

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg
DSA	440×700	440×640	200	165	901	13.0
DSA-UW						13.4

・スポンジグリップ: ハンドル上部にスポンジ加工を施すことで、握りやすく、ソフトで暖かい感触、滑りにくい効果があります。



DSA-SA100W



DSA



DSA-100UW

## 特長


### ▶ 鋼板補強ボディ

台車本体裏面に補強用プレートが溶接されています。



### ▶ クッションゴム

全周に取り付けてあるゴムが、衝突時の衝撃を緩和させます。




クッションゴム断面

### ▶ 足踏みバー

バーを踏み込みハンドルを引くと台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。



拡大図



DSA足踏みバー

## 適合キャスタ

CB プレスベアリング ※プラスチック静音キャスタにも対応します

SA ゴム車輪 CB

SA ウレタン車輪 CB

W ゴム車輪 CB

UW ウレタン車輪 CB



自在旋回 固定  
DSA SAJ-100W SAK-100W



自在旋回 固定  
DSA SAJ-100UW SAK-100UW



自在旋回 固定  
DSA WJ-100 WK-100



自在旋回 固定  
DSA UWJ-100 UWK-100

▶ P.57

▶ P.57

▶ P.13-15

▶ P.13-15