キャリーアップ

2輪運搬台車

画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

運搬台車
ドーリーカート
2段・3段運搬台車
ストッパー付
パイプ材仕様
アミかご・キャンバス
ソリ付
2輪運搬台車
農業・園芸用
バッテリーカート
アクセサリ

◆ゴムクローラー式階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-1	520 × 180	1200	150 (平地使用時)	ゴムクローラー	16.0

最大許容荷重は、階段昇降時に１人で操作可能な荷重を意味するものではありません。

〈特注製作例〉
荷台長さ変更



〈オプション〉
ハンドストッパー付



〈オプション〉
階段ストッパー
ズレ落ち防止用

HT-CU-1

◆ガスボンベタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-B1	390 × 1200	1000	150 (平地使用時)	ゴムクローラー	15.5

最大許容荷重は、階段昇降時に１人で操作可能な荷重を意味するものではありません。

HT-CU-B1

アクセサリ

ゴムクローラーユニット

ゴムクローラー

板バネ

特　長・用　途

- 2輪運搬台車ゴムクローラータイプの交換部品に。
- 板バネは振動衝撃を吸収緩和します。
- 特注対応も致します。ご相談ください。



特注仕様例

ゴムクローラー

ゴムクローラー使用例

	横幅 mm	高さ mm	最大許容荷重 kg
ゴムクローラー	150	410	150 (平地使用時)

・ゴムクローラー 2つ仕様の場合
・最大許容荷重は、階段昇降時に１人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



運搬台車
ドーリーカート
2段・3段運搬台車
ストッパー付
パイプ材仕様
アミかご・キャンバス
ソリ付
2輪運搬台車
農業・園芸用
バッテリーカート
アクセサリ

キャリーアップ　キャリーケース

2輪運搬台車

キャリーアップ

画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

運搬台車
ドーリーカート
2段・3段運搬台車
ストッパー付
パイプ材仕様
アミかご・キャンバス
ソリ付
2輪運搬台車
農業・園芸用
バッテリーカート
アクセサリ

◆階段昇降タイプ

中国製

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	乗り越え高さ mm	自重 kg
HT0101N-PU	350 × 370	1150	120 (平地使用時)	ポリウレタン車輪 (車輪径 150mm)	138	14.4
HT0101N				ソリッドゴム車輪 (車輪径 172mm)	160	16.5

最大許容荷重は、階段昇降時に１人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



エアレス車輪の車幅

〈特注仕様例〉
荷台に箱を取り付け

HT0101N-PU

HT0101N
折りたたみ時

キャリーケース

◆折りたたみタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-01	350 × 300	1100	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150（車輪径 150mm）	11.4


板バネ
振動振動を吸収緩和

HT-CC-01

折りたたみ時

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-1	360 × 300	1200	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150（車輪径 150mm）	10.6
HT-CC-4	350 × 300				10.3


板バネ
振動振動を吸収緩和

HT-CC-1

HT-CC-4