

ドーリー

2段・3段

パイプ材仕様

アミかご・

キャンバス

2輪運搬台車 農業・園芸用

バッテリー

アクセサリ

カート

ソリ付

運搬台車

カート

# ストッパー付運搬台車

ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

### 運搬台車 ◆AI空気入車輪付キャスタ

タイプ Mタイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	ハンドルからレバー 上までの高さ*G mm	自重 kg
MA-SMG-HS-AI	630×950	630×865	200	237	917	40	25.4
MB-SMG-HS-AI	030x930	630×885	200	231	897	40	24.4

・フットストッパーには対応しておりません。



### ◆SPMセミニューマチック車輪付キャスタ

タイプ	荷台サイズ	積載有効	最大許容荷重	荷台高さ	ハンドル高さ	ハンドルからレバー	自重
Mタイプ	mm	mm	kg	mm	mm	上までの高さ*G mm	kg
MA-SMG-HS-SPM	630×950	630×865	200	236	916	40	26.2
MB-SMG-HS-SPM		630×885			896		25.2

・フットストッパーには対応しておりません。







※ W ゴム車輪以 外をご要望の場 合は、左記のよう に適合車輪記号を 入れてください。

S Sタイプ ハンドル 固定

В

※Wゴム車輪

ハンドルタイプ A:折りたたみ B:固定

### ◆プラスチックキャスタ PWゴム車輪付 低ノイズタイプ

タイプ Sタイプ <b>M</b> タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	ハンドルからレバー 上までの高さ*G mm	自重 kg
SA-SSGP-HS		460×680	- 200	175	885	40	13.0
SB-SSGP-HS	460×750	460×700			870		12.2
SA-SSGP-FS		460×680			885	_	12.4
SB-SSGP-FS		460×700			870		11.6
MA-SMGP-HS	630×950	630×865	300	215	895	40	21.0
MB-SMGP-HS		630×885			875		20.0
MA-SMGP-FS		630×865			895		20.2
MB-SMGP-FS		630×885			875		19.2





運搬台車 ドーリー カート

運搬台車

2段・3段 運搬台車

パイプ材仕様 アミかご・

キャンバス ソリ付

2輪運搬台車

農業・園芸用

バッテリー カート

アクセサリ

適合キャスタ



Mタイプ AIJN-6-2G AIK-6-2G ※Mタイプのみ対応

SPM セミニューマチック車輪 JBB

自在旋回 Mタイプ SPMJN-150 SPMK-150 ※Mタイプのみ対応

PW プラスチック車輪 低ノイズタイプ JBB Sタイプ PWPJ-100 PWPK-100

Mタイプ PWPJ-130 PWPK-130

►P.32

JBB ラジアルボールベアリング

137 SISIKU HAND CARTS

MB-SMG-HS

MA-SMG-FS

MB-SMG-FS

40

875

895

875

23.8

24.0

23.0



運搬台車

# ストッパー付運搬台車

◆スタンダードプレスキャスタ Wゴム車輪付

630×885

630×865

630×885

630×950

### 運搬台車

ドーリー カート 2段・3段 運搬台車

パイプ材仕様 アミかご・

キャンバス ソリ付

2輪運搬台車 農業・園芸用

カート

アクセサリ

ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

タイプ Sタイプ <b>M</b> タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	ハンドルからレバー 上までの高さ*G mm	自重 kg
SA-SSG-HS		460×680			885	40	14.4
SB-SSG-HS	460750	460×700	200	176	870	40	13.6
SA-SSG-FS	460×750	460×680	200	175	885		13.8
SB-SSG-FS		460×700			870	_	13.0
MA-SMG-HS		630×865			895	40	24.8

300

215











※図ゴム車輪

ハンドルタイプ A:折りたたみ B:固定

### ハンドストッパー操作方法



軽く押さえるとロックが解除されます。



手を離すと車輪がロックされます。



※ストッパーロック効果が低下してもボルト調整 で簡単に直せます。

運搬台車

運搬台車 カート 2段・3段

運搬台車

パイプ材仕様

アミかご・ キャンバス

ソリ付

### 2輪運搬台車

## 農業・園芸用

バッテリー カート

アクセサリ

### フットストッパー操作方法



内側のレバーを踏むとロックが解除されます。 外側のレバーを踏むと車輪がロックされます。





※ストッパーロック効果が低下してもボルト調整 で簡単に直せます。

### 適合キャスタ

CB プレスベアリング





	自在旋回	固定
Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130

►P.13·15

SISIKU HAND CARTS 140 139 SISIKU HAND CARTS