

運搬台車

Sタイプ
Mini Luck S

Mタイプ
My Luck M

製品記号例 **M A - SMG - AI** ※W ゴム車輪以外をご希望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

ハンドルタイプ A:折りたたみ B:固定 C:両袖固定 I:長手両袖固定 R:ハンドル無し

Sタイプ B - SSG ※W ゴム車輪

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

◆スタンダードプレスキャスト Wゴム車輪付

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg	
SA-SSG	460×750	460×680	200	175	885	12.0	—
SB-SSG		460×700				11.0	●
SC-SSG		460×650				13.8	●
SI-SSG		325×750				14.6	●
SR-SSG		460×750				—	8.8
MA-SMG	630×950	630×865	300	215	895	21.4	—
MB-SMG		630×885				20.6	●
MC-SMG		630×820				24.0	●
MI-SMG		495×950				24.8	●
MR-SMG		630×950				—	17.0



三面ガード付
落下防止の三面ガード付もございます。
※SA / MAのハンドル折りたたみタイプ、SB / MBハンドル固定タイプのみ対応。



適合キャスト

AI 空気入車輪 JBB

SPM セミニューマチック車輪 JBB

PW プラスチック車輪 低ノイズタイプ JBB

W ゴム車輪 CB

CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング

自在旋回	固定	自在旋回	固定	自在旋回	固定	自在旋回	固定
Mタイプ AIJN-6-2G	AIK-6-2G	Mタイプ SPMJN-150	SPMK-150	Sタイプ PWPJ-100	PWPK-100	Sタイプ WJ-100	WK-100
※Mタイプのみ対応		※Mタイプのみ対応		※Mタイプのみ対応		※Mタイプのみ対応	

▶P.32 ▶P.13・15

◆AI空気入車輪付キャスト

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg	
MA-SMG-AI	630×950	630×865	200	237	917	22.0	—
MB-SMG-AI		630×885				21.2	●
MC-SMG-AI		630×820				24.6	●
MI-SMG-AI		495×950				25.4	●
MR-SMG-AI		630×950				—	17.6

◆SPMセミニューマチック車輪付キャスト

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg	
MA-SMG-SPM	630×950	630×865	200	236	916	22.8	—
MB-SMG-SPM		630×885				22.0	●
MC-SMG-SPM		630×820				25.4	●
MI-SMG-SPM		495×950				26.0	●
MR-SMG-SPM		630×950				—	18.4

◆プラスチックキャストPWゴム車輪付 低ノイズタイプ

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg	
SA-SSGP	460×750	460×680	200	175	885	10.6	—
SB-SSGP		460×700				9.6	●
SC-SSGP		460×650				12.4	●
SI-SSGP		325×750				13.2	●
SR-SSGP		460×750				—	7.4
MA-SMGP	630×950	630×865	300	215	895	17.6	—
MB-SMGP		630×885				16.8	●
MC-SMGP		630×820				20.2	●
MI-SMGP		495×950				21.0	●
MR-SMGP		630×950				—	13.2

