

運搬台車

キャスタの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

◆AI空気入車輪付キャスタ

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg	
MA-AI	600×900	560×775	200	232	907	24.6	—
MB-AI		560×795			887	23.6	●
MC-AI		560×735			887	26.6	●
MI-AI		440×860			867	27.6	●
MR-AI		560×860			—	20.6	—

ハンドストッパー付(MA-HS) ▶P.135



◆SPMセミニューマチック車輪付キャスタ

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg	
MA-SPM	600×900	560×775	200	231	906	25.5	—
MB-SPM		560×795			886	24.4	●
MC-SPM		560×735			886	27.3	●
MI-SPM		440×860			866	28.4	●
MR-SPM		560×860			—	21.4	—

ハンドストッパー付(MB-HS) ▶P.135



製品記号例 **S** **A** ※W ゴム車輪
Sタイプ ハンドル折たたみ

M **B** - **UW** ※W ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。
Mタイプ ハンドル固定 UWウレタン車輪

ハンドルタイプ A:折りたたみ B:固定 C:両袖固定 I:長手両袖固定 R:ハンドル無し

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

◆スタンダードプレスキャスタ Wゴム車輪付 / UWウレタン車輪付

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg	
SA	475×735	440×635	150	165	885	14.0	—
SB		440×655			—	13.5	●
SC		440×610			865	16.0	●
SI		330×700			—	16.6	●
SR		440×700			—	11.0	—
MA		600×900			560×775	300	210
MB	560×795		865	23.0	●		
MC	560×735		865	26.0	●		
MI	440×860		845	27.0	●		
MR	560×860		—	20.0	—		
SA-UW	475×735		440×635	150	165		
SB-UW		440×655	—			13.7	●
SC-UW		440×610	865			16.2	●
SI-UW		330×700	—			16.8	●
SR-UW		440×700	—			11.2	—
MA-UW		600×900	560×775			300	210
MB-UW	560×795		865	23.3	●		
MC-UW	560×735		865	26.3	●		
MI-UW	440×860		845	27.3	●		
MR-UW	560×860		—	20.3	—		



適合キャスタ

CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング

AI 空気入車輪 JBB SPM セミニューマチック車輪 JBB W ゴム車輪 CB UW ウレタン車輪 CB

自在旋回	固定	自在旋回	固定	自在旋回	固定	自在旋回	固定
Mタイプ AIJN-6-2G AIKK-6-2G	Mタイプ SPMJN-150 SPMKK-150	Sタイプ WJ-100 WKK-100	Sタイプ UWJ-100 UWKK-100	Mタイプ WJ-130 WKK-130	Mタイプ UWJ-130 UWKK-130	▶P.13・15	

※Mタイプのみ対応 ※Mタイプのみ対応