

# 2段・3段運搬台車

安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

## ◆AI空気入車輪付キャスタ

タイプ Mタイプ	荷台 サイズ mm	積載有効 mm			最大許容 荷重 kg	荷台高さ mm			ハンドル 高さ mm	自重 kg
		上段	中段	下段		上段	中段	下段		
ME-SMG-AI	630×950	630×890	—	630 × 830	200	752	237	962	31.8	
MF-SMG-AI		630×830	—							
MG-SMG-AI		630×890	630×830							
MH-SMG-AI		630×830	630×830							

## ◆SPMセミニューマチック車輪付キャスタ

タイプ Mタイプ	荷台 サイズ mm	積載有効 mm			最大許容 荷重 kg	荷台高さ mm			ハンドル 高さ mm	自重 kg
		上段	中段	下段		上段	中段	下段		
ME-SMG-SPM	630×950	630×890	—	630 × 830	200	751	236	961	32.6	
MF-SMG-SPM		630×830	—							
MG-SMG-SPM		630×890	630×830							
MH-SMG-SPM		630×830	630×830							

## ◆PWゴム車輪付キャスタ

タイプ Sタイプ Mタイプ	荷台 サイズ mm	積載有効 mm			最大許容 荷重 kg	荷台高さ mm			ハンドル 高さ mm	自重 kg
		上段	中段	下段		上段	中段	下段		
SE-SSGP	460×750	460×700	—	460 × 650	200	—	175	930	15.4	
SF-SSGP		460×650	—							
SG-SSGP		460×700	460×650							
SH-SSGP		460×650	460×650							
ME-SMGP	630×950	630×890	—	630 × 830	300	—	215	940	27.4	
MF-SMGP		630×830	—							
MG-SMGP		630×890	630×830							
MH-SMGP		630×830	630×830							



製品記号例 **M H - SMG - AI** ※Wゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

ハンドルタイプ E: 2段片袖 F: 2段両袖 G: 3段片袖 H: 3段両袖

Sタイプ 2段ハンドル片袖固定 Eタイプ 2段片袖 Sタイプ 2段ハンドル片袖固定 Eタイプ 2段片袖

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

## ◆スタンダードプレスキャスタ Wゴム車輪付

タイプ Sタイプ Mタイプ	荷台 サイズ mm	積載有効 mm			最大許容 荷重 kg	荷台高さ mm			ハンドル 高さ mm	自重 kg
		上段	中段	下段		上段	中段	下段		
SE-SSG	460×750	460×700	—	460 × 650	200	—	175	930	16.8	
SF-SSG		460×650	—							
SG-SSG		460×700	460×650							
SH-SSG		460×650	460×650							
ME-SMG	630×950	630×890	—	630 × 830	300	—	215	940	31.2	
MF-SMG		630×830	—							
MG-SMG		630×890	630×830							
MH-SMG		630×830	630×830							



## 適合キャスタ

AI 空気入車輪 JBB    SPM セミニューマチック車輪 JBB    PW プラスチック車輪 低ノイズタイプ JBB    W ゴム車輪 CB

CB プレスベアリング    JBB ラジアルボールベアリング

自在旋回 固定    自在旋回 固定    自在旋回 固定    自在旋回 固定

Mタイプ AIJN-6-2G AIK-6-2G    Mタイプ SPMJN-150 SPMK-150    Sタイプ PWPJ-100 PWPK-100    Sタイプ WJ-100 WK-100

Mタイプ PWPJ-130 PWPK-130    Mタイプ WJ-130 WK-130

※プラスチック製Mタイプのみ対応    ※Mタイプのみ対応