

スチール製 サービスカート

Sタイプ Mini Luck S
Mタイプ My Luck M

2段・3段運搬台車

スチール製 キャスタの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えてきます。安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

◆AI空気入車輪付キャスタ

タイプ Mタイプ	荷台 サイズ mm	積載有効 mm			最大許容 荷重 kg	荷台高さ mm			ハンドル 高さ mm	自重 kg
		上段	中段	下段		上段	中段	下段		
ME-AI	600×900	560×795	—	560 × 735	200	737	—	232	942	39.1
MF-AI		560×735				941			40.1	
MG-AI		560×795	560×735	722		477	932	53.6		
MH-AI		560×735							55.4	

◆SPMセミニューマチック車輪付キャスタ

タイプ Mタイプ	荷台 サイズ mm	積載有効 mm			最大許容 荷重 kg	荷台高さ mm			ハンドル 高さ mm	自重 kg
		上段	中段	下段		上段	中段	下段		
ME-SPM	600×900	560×795	—	560 × 735	200	736	—	231	941	39.9
MF-SPM		560×735				941			40.9	
MG-SPM		560×795	560×735	721		476	961	54.4		
MH-SPM		560×735							55.4	

◆スタンダードプレスキャスタ Wゴム車輪付 / UWウレタン車輪付

タイプ Sタイプ Mタイプ	荷台 サイズ mm	積載有効 mm			最大許容 荷重 kg	荷台高さ mm			ハンドル 高さ mm	自重 kg
		上段	中段	下段		上段	中段	下段		
SE	475×735	440×655	—	440 × 610	150	715	—	165	915	22.0
SF		440×610				915			22.5	
SG		440×655	440×610	710		440	910	30.0		
SH		440×610							30.5	
ME	600×900	560×795	—	560 × 735	300	715	—	210	920	38.5
MF		560×735				920			39.5	
MG		560×795	560×735	700		455	910	53.0		
MH		560×735							54.0	
SE-UW	475×735	440×655	—	440 × 610	150	715	—	165	915	22.2
SF-UW		440×610				915			22.7	
SG-UW		440×655	440×610	710		440	910	30.2		
SH-UW		440×610							30.7	
ME-UW	600×900	560×795	—	560 × 735	300	715	—	210	920	38.8
MF-UW		560×735				920			39.8	
MG-UW		560×795	560×735	700		455	910	53.3		
MH-UW		560×735							54.3	



運搬台車

運搬台車

ドロー
カート

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

アミかご・
キャンバス

ソリ付

2輪運搬台車

農業・園芸用

バッテリー
カート

アクセサリ

製品記号例 S F ※W ゴム車輪 M G-UW ※W ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

ハンドルタイプ E: 2段片袖 F: 2段両袖 G: 3段片袖 H: 3段両袖

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。

サービスカート (W) 木目 (G) グレー

◆AT-75B双輪キャスタ / SUNJステンレス製ゴム車輪付キャスタ ※Mタイプのカラーはグレー(G)のみ

タイプ Sタイプ Mタイプ	荷台 サイズ mm	積載有効 mm	最大許容 荷重 kg	荷台高さ mm			ハンドル 高さ mm	自重 kg
				上段	中段	下段		
SG-SC	460×750	430×720	200	735	450	195	825	14.4
MG-SC	530×800	500×765	300	745	460	205	835	15.0
SG-SC-SUS	460×750	430×720	200	745	460	205	835	15.4
MG-SC-SUS	530×800	500×765	300	745	460	205	835	16.0

- ・中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。
- ・テーパー支柱固定方式…棚板と支柱をテーパー(円錐状に先細り)形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。
- ・安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



適合キャスタ CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング NBS ステンレスニードルベアリング

AI 空気入車輪 JBB SPM セミニューマチック車輪 JBB W ゴム車輪 CB UW ウレタン車輪 CB

自在旋回 固定 自在旋回 固定 自在旋回 固定 自在旋回 固定

Mタイプ AIJN-6-2G AIKK-6-2G Mタイプ SPMJN-150 SPMKK-150 Sタイプ WJ-100 WKK-100 Sタイプ UWJ-100 UWKK-100
Mタイプ WJ-130 WKK-130 Mタイプ UWJ-130 UWKK-130

※Mタイプのみ対応 ※Mタイプのみ対応

●P.13・15 ●P.13・15

サービスカート用 AT 双輪車輪 SW ステンレス ゴム車輪 NBS

自在旋回 自在旋回

Sタイプ AT-75B Sタイプ SUNJ-SJ-100SW
Mタイプ Mタイプ