

運搬台車

◆AI空気入車輪付キャスタ

| タイプ Vタイプ | 荷台サイズ mm | 積載有効 mm | 最大許容荷重 kg | 荷台高さ mm | ハンドル高さ mm | 自重 kg | |
|-------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|------|
| VA-2-AI | 750 × 1200 | 750×1100 | 250 | 297 | 912 | 42.5 | — |
| VB-AI | | 750×1125 | | | 847 | 41.0 | ● |
| VC-AI | | 750×1045 | | | — | 46.0 | ● |
| VI-AI | | 590×1200 | | | 972 | 50.0 | ● |
| VR-AI | | 750×1200 | | | — | 36.2 | — |
| VC-1-AI* | | 650×1030 | | | 200 | 847 | 61.0 |

*VC-1-AI: アミかご高さ: 500mm



VA-2-AI



VB-AI

◆SPMセミニューマチック車輪付キャスタ

| タイプ Vタイプ | 荷台サイズ mm | 積載有効 mm | 最大許容荷重 kg | 荷台高さ mm | ハンドル高さ mm | 自重 kg | |
|-------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---|
| VA-2-SPM | 750 × 1200 | 750×1100 | 300 | 300 | 915 | 43.4 | — |
| VB-SPM | | 750×1125 | | | 850 | 41.9 | ● |
| VC-SPM | | 750×1045 | | | — | 46.9 | ● |
| VI-SPM | | 590×1200 | | | 975 | 50.6 | ● |
| VR-SPM | | 750×1200 | | | — | 36.8 | — |
| VC-1-SPM* | | 650×1030 | | | 850 | 61.4 | — |

*VC-1-SPM: アミかご高さ: 500mm



VC-1-SPM



VI-SPM

製品記号例

V **A-2** - **AI**
Vタイプ ハンドル
折りたたみ AI空気入
車輪

※Wゴム車輪以外をご要望の場
合は、左記のように適合車輪記号を
入れてください。

ハンドルタイプ

A-2:折りたたみ B:固定 C:両袖固定 I:長手両袖固定 R:ハンドル無し C-1:アミかご



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

◆SA緩衝スプリングキャスタ Wゴム車輪/UWウレタン車輪

| タイプ Vタイプ | 荷台サイズ mm | 積載有効 mm | 最大許容荷重 kg | 荷台高さ mm | ハンドル高さ mm | 自重 kg | | | |
|--------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|---|
| VA-2-SA200W | 750 × 1200 | 750×1100 | 600 | 310 | 925 | 46.7 | — | | |
| VA-2-SA200UW | | | | | | 48.8 | — | | |
| VB-SA200W | | | | | | 860 | 45.2 | ● | |
| VB-SA200UW | | | | | | | 47.3 | ● | |
| VC-SA200W | | | | | | | 985 | 50.2 | ● |
| VC-SA200UW | | | | | | | | 52.3 | ● |
| VI-SA200W | | 54.2 | | | ● | | | | |
| VI-SA200UW | | 56.3 | | | ● | | | | |
| VR-SA200W | | 860 | | | 40.4 | — | | | |
| VR-SA200UW | | | | | 42.5 | — | | | |
| VC-1-SA200W | | | | | 65.2 | — | | | |
| VC-1-SA200UW | | | | | 67.3 | — | | | |

・VC-1-SA: アミかご高さ: 500mm



VC-SA



VR-SA

VA(旧タイプ)受注生産にて承ります。

適合キャスタ

CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| AI 空気入車輪 JBB | SPM セミニューマチック車輪 JBB | SA ゴム車輪 CB | SA ウレタン車輪 CB |
| | | | |
| 自在旋回 固定 | 自在旋回 固定 | 自在旋回 固定 | 自在旋回 固定 |
| Vタイプ AIJ-2.00-4 AIK-2.00-4 | Vタイプ SPMJ-200 SPMK-200 | Vタイプ SAJ-200W SAK-200W | Vタイプ SAJ-200UW SAK-200UW |
| ▶ P.17 | ▶ P.17 | ▶ P.57 | ▶ P.57 |

運搬台車

◆スタンダードプレスキャスタ Wゴム車輪付 / UWウレタン車輪付

| タイプ | 荷台サイズ mm | 積載有効 mm | 最大許容荷重 kg | 荷台高さ mm | ハンドル高さ mm | 自重 kg | | | | |
|-----------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|-----|------|---|
| VA-2 | 750 × 1200 | 750×1100 | 600 | 300 | 915 | 42.7 | — | | | |
| VA-2-UW | | | | | | 44.8 | — | | | |
| VB | | | | | | 41.2 | ● | | | |
| VB-UW | | | | | | 43.3 | ● | | | |
| VC | | | | | | 46.2 | ● | | | |
| VC-UW | | | | | | 48.3 | ● | | | |
| VI | | 750×1045 | | | 590×1200 | 975 | 50.2 | ● | | |
| VI-UW | | | | | | | 52.3 | ● | | |
| VR | | | | | | | 36.4 | — | | |
| VR-UW | | | | | | | 38.5 | — | | |
| VC-1 | | | | | | | 650×1030 | 850 | 61.2 | — |
| VC-1-UW | | | | | | | | | 63.3 | — |
| VB-HSD | 43.0 | — | | | | | | | | |
| VB-HSD-UW | 45.1 | — | | | | | | | | |



VB-HSD
*ハンドルからレバーまでの高さ(G) : 30mm
・ハンドルに取り付けられたレバーを握ると、ブレーキが解除されます。

▶ P.159

製品記号例 **V** **B** ※ **W** ゴム車輪 | **V** **A-2** - **UW** ※ **W** ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

ハンドルタイプ A-2:折りたたみ B:固定 C:両袖固定 I:長手両袖固定 R:ハンドル無し C-1:アミかご B-HSD:ハンドストッパー

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。

スチール製

◆UWウレタン車輪付キャスタ4輪自在タイプ(オプション)

| | 荷台サイズ mm | 積載有効 mm | 最大許容荷重 kg | 荷台高さ mm | 自重 kg |
|--------------|------------------|------------------|--------------|------------|----------|
| VHDC Vタイプ | 800 × 1200 | 690 × 1080 | 1200 | 336 | 55.0 |

- ・オプション:支柱(単管パイプ:外径φ48.6mm・長さ965mm)
- ・UWウレタン車輪キャスタのみ対応可能です。
- ・標準は4輪全て自在旋回キャスタです。固定キャスタへの取替えも可能です。
- ・荷台部分は木製です。



VA(旧タイプ)受注生産にて承ります。

適合キャスタ

CB プレスベアリング

W ゴム車輪 **CB** | **UW** ウレタン車輪 **CB**

| | 自在旋回 | 固定 | | 自在旋回 | 固定 |
|------|--------|--------|------|---------|---------|
| Vタイプ | WJ-200 | WK-200 | Vタイプ | UWJ-200 | UWK-200 |

▶ P.13・15