

ボトム・フランジキャスト

RoHS
標準製品

車輪径
150mm
~200mm

最大荷重
160kg
~200kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



BF-W-200



使用例

製品記号例

BF

-

W

-

150

ボトムフランジ ゴム車輪 φ150


特長

- ▶ 車輪外径が大きい車輪を低床キャストとして使用することで、小径のキャストよりも転がり抵抗が少なく、動きが軽快です。

用途

- ▶ 低床キャストの代替
- ▶ 戸車など
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

図面



◆ BF固定

金具種類	車輪種類	車輪径	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	自重						
		 mm	 kg(N)	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg						
BF	W	150	200(1960)	45	55	95	55×280	245	10	20	1.79						
	WW		160(1568)								1.77						
	TW		175(1715)								1.87						
	UW		200(1960)								1.98						
	W	200	200(1960)			120					2.29						
	WW										2.27						
	TW										2.64						
	UW										2.86						

・金具カラー仕上げ: U(三価クロメート)

適合車輪

CB プレスベアリング

W CB ゴム
・高弾性

WW CB ホワイトジェンゴム
・高弾性
・耐寒性
・ノンマーキング

TW CB ゴム
・高弾性

UW CB ウレタン
・耐衝撃性
・耐油性

▶ 車輪の詳しい資料はP.95~P.104をご覧ください。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

イージー
チェンジ

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール