

低床中荷重用キャスタ

低床中荷重用キャスタ					
単輪仕様			双輪仕様		
最大許容荷重					
100kg ~ 500kg ▶P.35	250kg ~ 320kg	700kg ▶P.41	1000kg ▶P.43	300kg ~ 500kg ▶P.39	1750kg ~ 2200kg ▶P.45

RoHS
標準製品

車輪径
65mm
~75mm

最大荷重
250kg
~320kg

適応温度
-10℃
~+60℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



CHJN-75B-CYN

製品記号例

CHJN-75

B

-CYN

自在旋回
φ75
金具ブラック
ナイロン6車輪


特長

- ▶ 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用
— グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。

用途

- ▶ レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
- ▶ 中荷重低速運搬機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)

図面



◆ CHJN自在旋回

金具種類	車輪径	金具カラー	車輪種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	自重
	mm			kg(N)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CHJN	65	B	CYN	250(2450)	45	52	90	90×90	71×71	10.5	10	23	0.75
	75			320(3130)	46		100					24	0.98

・ 金具カラー仕上げ: B(焼付けブラック)

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング

CYN **JBB** ナイロン6
・耐油性



▶P.96 中国製

▶ 車輪の詳細資料はP.95~P.104をご覧ください。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

イージー
チェンジ

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床中荷重用

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール