

キャスタ

運搬台車

自在旋回金具

スチール製

ウッドホイールキャスタ

RoHS
標準製品

車輪径
75mm

最大荷重
30kg

取付ピッチ
自在=固定 共通

スタンダード

空気入／エアレス車輪付

サイレントスムーズ

イージーチェンジ

ボトム・フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝スプリング

静電気帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

LG-BL

LGH-C

LGBISB-C

製品記号例

LGB - BL

自在ネジ込みφ75

ブラック塗装

製品記号例

LGBIS - C

自在旋回ストッパー付φ75

クロムメッキ塗装

特長

▶車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。

ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。

用途

▶各種家具や装飾用什器など

▶各社デザインワゴン

▶規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)

キャスタ

運搬台車

LG

LGH

LGB

AVO

Made in Italy

イタリア製

◆LG自在旋回／LGBIS自在旋回 シングルストッパー付

金具種類	金具 カラー	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
LG LGBIS	C BL	75	30(290)	26	29	113	64 × 50	49 × 36	6.5	6 [外径 10mm カラー入]	27	LG kg	LGBIS kg

・金具カラー(仕上げ) :Cクロムメッキ／BLブラック塗装

◆LGB自在ネジ込み／LGBISB自在ネジ込み シングルストッパー付

金具種類	金具 カラー	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径 × ピッチ × 長さ mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
LGB LGBISB	C BL	75	30(290)	26	29	113	M10×P1.5×30	6 [外径 10mm カラー入]	27	LGB kg	LGBISB kg

・金具カラー(仕上げ) :Cクロムメッキ／BLブラック塗装

◆LGH固定

金具種類	金具 カラー	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重 kg
LGH	C BL	75	30(290)	26	29	113	64 × 50	49 × 36	6.5	6 [外径 10mm カラー入]	0.23

・金具カラー(仕上げ) :Cクロムメッキ／BLブラック塗装

適合車輪

LG

OL

ウッド(ラバー付)

・天然ブナを使用

・カラー入

イタリア製

キャスタ

運搬台車

スタンダード

空気入／エアレス車輪付

サイレントスムーズ

イージーチェンジ

ボトム・フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝スプリング

静電気帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

33

SISIKU CASTORS & WHEELS

SISIKU CASTORS & WHEELS

34