

キャスタ

運搬台車

自在旋回金具

固定金具

スチール製

重荷重用プレスキャスタ

RoHS
標準製品

車輪径
100mm
~200mm

最大荷重
200kg
~800kg

対応温度
-20℃
~+80℃

取付ピッチ
自在=固定 共通

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

LH-ALEV-160K-ST

LH-ALBS-200K

BH-ALTH-125K-1

製品記号例

LH-ALEV-160K-ST

自在旋回

ゴム車輪

φ160

ストッパー付

製品記号例

BH-ALTH-101K-1

固定

ウレタン車輪

φ100

特長

▶自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。

▶アルミダイカスト製の芯金でサビ等の腐食に強い。

▶車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用ーグリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。

▶ストッパーはキャスタの進行方向前方に設置。

自在旋回ダブルストッパー付
サイズによりストッパーの形状が異なります。

100K-1、125K-1

160K、200K

用途

▶重量積載物の運搬台車

▶規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)

LH
BH

Blickle
Made in Germany
ドイツ製

Blickle
Extrathane®

Blickle
EasyRoll

Blickle
Besthane® Soft

重荷重用キャスタ

重荷重用プレス

重荷重用鋼板
▶P.49

ドラムブレーキ付
▶P.51

◆ LH自在旋回／LH-ST自在旋回 ダブルストッパー付

金具種類	車輪種類		ストッパ	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重 kg
LH	ALBS	-100K-1	— -ST	320(3130)	100	40	47	140	100 × 85	80 × 60	9	10 [外径15mm プッシュ入り]	45	1.80
	ALEV		— -ST	200(1960)										2.13
	ALTH		— -ST	420(4110)										1.77
	ALBS	-125K-1	— -ST	370(3620)	125			165						2.10
	ALEV		— -ST	250(2450)										1.77
	ALTH		— -ST	550(5390)										2.10
	ALBS	-160K	— -ST	580(5680)	160	202	140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径20mm プッシュ入り]	65	2.03		
	ALEV		— -ST	400(3920)								2.30		
	ALTH		— -ST	750(7350)								2.03		
	ALBS	-200K	— -ST	750(7350)	200	245	140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径20mm プッシュ入り]	70	2.30		
	ALEV		— -ST	500(4900)								2.00		
	ALTH		— -ST	800(7840)								2.27		

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

◆ BH固定

金具種類	車輪種類		最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重 kg				
BH	ALBS	100K-1	320(3130)	100	40	47	140	100 × 85	80 × 60	9	10 [外径15mm プッシュ入り]	1.10				
	ALEV		200(1960)									1.07				
	ALTH		420(4110)									1.07				
	ALBS	125K-1	370(3620)	125			165					140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径20mm プッシュ入り]	1.33
	ALEV		250(2450)													1.33
	ALTH		550(5390)													1.30
	ALBS	160K	580(5680)	160	202	140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径20mm プッシュ入り]	2.38						
	ALEV		400(3920)							2.35						
	ALTH		750(7350)							2.39						
	ALBS	200K	750(7350)	200	245					140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径20mm プッシュ入り]	3.08		
	ALEV		500(4900)											2.95		
	ALTH		800(7840)											2.90		

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

適合車輪

ALBVJB

ゴム

・高弾性
スチールプッシュ入
Blickle EasyRoll

▶P.96 ドイツ製

ALBSJB

ウレタン

・低始動抵抗
・床面保護
スチールプッシュ入
Blickle Besthane® Soft

▶P.95 ドイツ製

ALTHJB

ウレタン

・耐油性
スチールプッシュ入
Blickle Extrathane®

▶P.96 ドイツ製

▶車輪の詳しい資料はP.95～P.104をご覧ください。

47SISIKU CASTORS & WHEELS

SISIKU CASTORS & WHEELS48