

自在旋回金具

プラスチック双輪キャスト

RoHS 標準製品

車輪径 50mm ~125mm

最大荷重 50kg ~125kg

適応温度 -30℃ ~+70℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

LKDB-PUA-50G-RA      LKDG-PUA-100G      LKDG-PUA-100G-RA

LKD-PATH-125K-GS12      LKD-PATH-125K-FI-GS12

製品記号例 **LKDB-PUA-50G-RA**  
自在ネジ込み カラー:ブラック ウレタン車輪 φ50 ベアリングなし ストッパー付

製品記号例 **LKD-PATH-125K-FI-GS12**  
自在旋回・双輪 熱可塑性ポリウレタン車輪 φ125 ベアリング入り ストッパー付 ネジ込みタイプ M12×20

特長

- ▶ 走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
- ▶ 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
- ▶ 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
- ▶ モダンで均整の取れたデザイン。


用途

- ▶ 医療機器
- ▶ 病院・レストランの運搬器機
- ▶ 各種デザインワゴン
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。  
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

受注生産

● 導電性タイプ  
LKDB, LKDB-RAのみ

図面



**LKDB** **LKD-GS** **Blickle** **BLICKLE DESIGN LINE**  
Made in Germany ドイツ製

プラスチックキャスト

プラスチック双輪キャスト

プラスチックデザインキャスト WAVE ▶P.29

プラスチックキャスト ▶P.32

◆ LKDB自在ネジ込み / LKDB-RA自在ネジ込み シングルストッパー付

金具種類	車輪種類	ストッパー	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径×ピッチ×長さ mm	偏心 mm	自重 kg
LKDB	PUA-50G	—	50(490)	50	12×2	52	61	M8×P1.25×15	20	0.10
		-RA								0.12
	PUA-75G	—	75(730)	75	15×2	56	83	M10×P1.5×15	24	0.15
		-RA								0.17
PUA-100G	—	110(1070)	100	19×2	65	121	M12×P1.75×20	33	0.37	
	-RA								0.43	

・ボディカラー:ブラック

◆ LKDG自在ネジ込み / LKDG-RA自在ネジ込み シングルストッパー付

金具種類	車輪種類	ストッパー	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径×ピッチ×長さ mm	偏心 mm	自重 kg
LKDG	PUA-100G	—	110(1070)	100	19×2	65	121	M12×P1.75×20	33	0.37
		-RA								0.43

・ボディカラー:グレー

◆ LKD-GS自在ネジ込み / LKD-FI-GS自在ネジ込み シングルストッパー付

金具種類	車輪種類	ストッパー	金具タイプ	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	取付高 mm	ネジ径×ピッチ×長さ mm	偏心 mm	自重 kg
LKD	PATH-125K	—	-GS12	125(1225)	125	80	130	M12×P1.75×20	40	0.68
		-FI								0.73

・ボディカラー:グレーホワイト

適合車輪

**PUA** ウレタン(ブラック)  
・低ノイズ  
・LKDB用  
ドイツ製

**PUA** ウレタン(グレー)  
・低ノイズ  
・LKDG用  
ドイツ製

**PATH** 熱可塑性ポリウレタン  
・ノンマーキング  
・LKD-GS用  
ドイツ製