スタンダード

エアレス車輪付

サイレント

スムース

チェンジ

ボトム・

セーフティロック

プラスチック ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

スプリング

ステンレス

アジャスター付

自在⇔固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

静電気 带電防止

コーナー

自在旋回⇔固定切換キャスタ(旋回ストッパー)

RoHS 標準製品







注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



長

- ▶ ワンタッチペダルで自在旋回⇔固定に切換が可能。
- -自由な位置でペダルを上げて走行させると自動にロックします。
- -ロック位置の確認・調整不要。








ロック解除(自在)

- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ 自在旋回部には防塵カバーが付いた滑らかな動きの二層ベアリングを装備。



自在旋回部の断面図(二層ベアリング)

用途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ 作業台
- ▶ ロールボックス台車
- ▶規格品以外の特注仕様にも対 応いたします。

(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)




特注仕様製品例



●NJK-100 旋回ストッパー機構 ピン式の旋回規制機構を搭載しました。

図面



◆ NJK自在旋回/ NJKB自在旋回 シングルストッパー付

金具種類	車輪径	車輪種類	最大許容荷重	リム幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ <* ○ ○ <u>†</u> mm	取付穴	軸径	偏心	自重	
												NJK W kg	NJKB kg
NJK NJKB	130	W	180(1760)	42	56	188	112 × 112	75×75- 90×90	11 × 21.5	20	41	1.97	2.15
		SST	180(1760)									1.94	2.12
		WW	140(1370)									1.93	2.11
		UW	180(1760)									2.05	2.23
		WUW	180(1760)									2.08	2.26
	150	W	200(1960)	45	56	198	112 × 112	75×75- 90×90	11 × 21.5	20	41	2.16	2.35
		SST	200(1960)									2.20	2.39
		WW	160(1560)									2.15	2.33
		UW	200(1960)									2.32	2.50
		WUW	200(1960)									2.32	2.51
		SPM	80(780)									2.21	2.39
	200	W	250(2450)	45	62	250	140 × 140	100× 100- 115×115	11.5 × 22	20	58	3.53	3.73
		SST	250(2450)									3.52	3.71
		WW	200(1960)									3.48	3.68
		UW	250(2450)									4.08	4.27
		WUW	250(2450)									4.13	4.32
		SPM	100(980)									3.56	3.76

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

スタンダード

キャスタ

エアレス車輪付 サイレント スムース チェンジ ボトム・

フランジ

セーフティロック

プラスチック ウッドホイール

コーナー

低床重荷重

重荷重

超重荷重

スプリング 带電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇔固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

適合車輪





SST CB スーパーソリッドゴム WW CB



Wゴムと比較して · 高弾性18倍



ホワイトジエンゴム UW ・高弾性 耐寒性 ・ノンマーキング

►P.104



CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング

耐衝撃性 ・耐油性

WUW CB 抗菌ホワイトウレタン SPM JBB セミニューマチック ・高弾性



高弾性 ·耐油性

・抗菌性

耐衝撃性 低ノイズ ►P.101 Ø150中国製

▶ 車輪の詳しい資料はP.95~P.104をご覧ください。

81 SISIKU CASTORS & WHEELS