エアレス車輪付

サイレント

スムース

イージー

チェンジ

ボトム・

フランジ

コーナー

セーフティロック

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

静電気

帯雷防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇔固定切換

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

足場用

キャスタ

緩衝スプリングキャスタ V (トーションタイプ)

GOOD DESIGN 2012 GOLD■

特許 第4579285号

RoHS スタンダード









注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

SUSAJ-TS6-75R





SAJ-TS6-75VPA-K

製品記号例 SAJ-TS 6 - 75 VPA-K



ステンレス製・自在旋回 線径:6mm ネジ込み φ100 ウレタン車輪



特長

- ▶ ユニークなスタイル⇒フォークそのものがスプリング。
- ▶トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわら げ、なおかつ騒音の発生も減少。
- ▶緩衝することにより旋回部・車輪旋回部に負担が少なく長持ち。

アクセサリ



台車を停止させたときに車輪を 固定するゴム製のストッパー。 ストッパーゴムの切れ目を 開き、車輪を挟み込むように して設置します。

►P.89

用途

- ► 福祉医療機器
- ▶ 軽量運搬
- ▶ 各種デザインワゴン
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。 (HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)

面









SAJ-TS

SAJ-TS-SJ

緩衝スプリングキャスタ									
けん引20km/h以下	けん引10km/h以下 けん引8km/h以下 低速4km/h以下								
II	I	II	VI	I	V				
高速用コイルタイプ	センターコイルタイプ	高速用コイルタイプ	超重荷重タイプ	センターコイルタイプ	トーションタイプ				
►P.61	►P.59	►P.61	► P.65	► P.57					

スタンダード

エアレス車輪付

サイレント

スムース

イージー

チェンジ

ボトム・

フランジ

コーナー

セーフティロック

プラスチック

ウッドホイール

空気入/

◆ SAJ-TS6スチール製・自在旋回/ SUSAJ-TS6ステンレス製・自在旋回

金具種類	車輪径	車輪	最大許容荷重	緩衝荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	自	重
	mm l	種類	kg(N)	kg	→ Mm	mm mm	₩m I	I I	(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-)	4/	The state of the s	mm mm	SAJ	SUSAJ kg
	50	VPA-K*	40(390)	~ 40	18 27	34	87-81				23~27	0.38	_	
		R	30(290)	~ 40				[70×58]	1	6.3 [8.5]	6	23~21	0.39	0.40
SAJ-TS6		VPA-K*	60(580)		25							30~40	0.47	_
スチール	75	R	40(390)										0.47	0.48
SUSAJ-TS6		U	55(530)	~ 50									0.41	0.42
		VPA-K*	70(680)	~ 50			137-125					35~49	0.56	_
	100	R	70(680)										0.60	0.60
		U	60(580)										0.54	0.52

◆ SAJ-TS6-SJスチール製・自在ネジ込み/ SUSAJ-TS6-SJステンレス製・自在ネジ込み

89-83

114-102

34

M12×P1.75×35

オプション

UNF: 1/2×20 山×20

139-127 WIT: 3/8×16 Щ ×14

金具種類 | 車輪径 | 車輪 | 最大許容荷重 | 緩衝荷重 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | ネジ径 × ピッチ × 長さ

18

27

25

~ 40

 \sim 50

* VPA-Kはスチール製金具のみに取り付け可

種類

40(390)

30(290)

60(580)

40(390)

55(530)

70(680)

70(680)

60(580)

・金具カラー仕上げ(スチール製のみ):U(三価クロメート)

* VPA-Kはスチール製金具のみに取り付け可

0

50

75

SAJ-TS6-SJ

SUSAJ-TS6-SJ

スチール

- ・[]はオプション
- ・金具カラー仕上げ(スチール製のみ):U(三価クロメート)

低床重荷重

重荷重

超重荷重

静電気 带電防止

ステンレス アジャスター付

自在⇔固定切換

足場用 耐熱車輪付

アクセサリ ホイール







ゴム 高弾性 耐摩耗性

JBB ラジアルボールベアリング ウレタン 耐衝撃性

耐油性

6

23~27

30~40

35~49

0.37

0.38

0.46

0.46

0.40

0.55

0.59

0.53

0.38

0.47

0.40

0.59

0.52

▶ 車輪の詳しい資料はP.95~P.104をご覧ください。

▶P.103 ドイツ製

SISIKU CASTORS & WHEELS 64 63 SISIKU CASTORS & WHEELS