

Blickle® ステンレスキャスタ

ステンレスキャスタ

プレート取付タイプ 重荷重仕様
ポリウレタン製トレッド

“stop-fix” ストッパー付
自在キャスタ
LKX-POBS
XKA-ST



LKX-POBS/BKX-POBS シリーズ

車輪径	最大荷重	適応温度	特性
160mm 200mm	400kg 500kg	-20°C +70°C	耐衝撃性 耐食性

転がり抵抗が非常に小さく、耐食性や耐加水分解性にも優れています。汚れが目立ちにくく、スムーズな走行が可能なホイールです。

自在キャスタ
LKX-POBS



固定キャスタ
BKX-POBS



オプション

方向規制ロック



※ボルト・ナットは付きません

LKX-POBS-
RI-05.03-KX



製品仕様

	金具種類	車輪種類	車輪径 (mm)	最大許容荷重 (kg)	リム幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付ピッチ (mm)	取付穴 (mm)	偏心 (mm)
LKX-POBS 160XKA	LKX	POBS	160	400	50	202	140×110	105×75-80	11	63
LKX-POBS 200XKA			200	500		245	140×110	105×75-80	11	65
BKX-POBS 160XKA	BKX		160	400		202	140×110	105×75-80	11	63
BKX-POBS 200XKA			200	500		245	140×110	105×75-80	11	65
LKX-POBS 160XKA-ST	LKX		160	400		202	140×110	105×75-80	11	63
LKX-POBS 200XKA-ST			200	500		245	140×110	105×75-80	11	65

※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。何卒ご了承ください。

[2023年4月]

シシク **SISIKU** アドクライス株式会社
SISIKU ADDKREIS CORPORATION

《営業本部》石川県金沢市長土塀 1-16-15 丸昌ビル
TEL : 076-234-0449 FAX : 076-224-0449
<https://www.sisiku.com>

