

キャスターカタログNo.8 正誤表

ページ		誤	正
p.14	自在J/JB/JB(L)-130/固定K/KK/KB/KB(L)-130のリム巾	42	42 <40> * <>はCW車輪使用時
	自在J/JB/JB(L)-150/固定K/KK/KB/KB(L)-150のリム巾	45	45 <43> * <>はCW車輪使用時
	自在J/JB-250/固定K-250のリム巾 (上段)	50 W SST LW WW MC	50 W LW WW MC
p.48	自在SAJ-TS4/SUSAJ-TS4の取付座	標準: 70X43 オプション: 72X60	標準: 70x42 オプション: 70x58
	自在SAJ-TS4/SUSAJ-TS4の取付穴	標準: 6.3	標準: 6.5
	自在SAJ-TS4-SJ/SUSAJ-TS4-SJの取付高	139-127	129-122
	自在SAJ-TS6/SUSAJ-TS6の取付座	標準: 72X60 オプション: 70X43	標準: 70x42 オプション: 70x58
	自在SAJ-TS6/SUSAJ-TS6の取付ピッチ	標準: 55X42 オプション: 56X28	標準: 56X28 オプション: 55X42
	自在SAJ-TS6/SUSAJ-TS6の取付穴	標準: 8.5 オプション: 6.3	標準: 6.5 オプション: 8.5
	自在TS6 (線形6mm)のRゴム車輪φ50付の耐荷重	40(390)	30(290)
	自在TS6 (線形6mm)のRゴム車輪φ75付の耐荷重	60(588)	40(390)
自在TS6 (線形6mm)のRゴム車輪φ100付の耐荷重	70 (680)	50 (490)	
p.55	適合車輪 POTHウレタン	— (表記なし)	注)φ200はベアリング無しとなります
p.56	自在SUNJ-75PO/固定SUNK-75POの最大許容荷重	— (表記なし)	70 (680)
	自在SUNJ-200PO/固定SUNK-200POの最大許容荷重	— (表記なし)	350 (3430)
p.72	固定PK-100の取付ピッチ	85x45	80x45
p.74	ネジ込みLKDB-75G/ネジ込みストッパー付LKDB-75G-RAの取付高さ	86	83
p.81	CW-130のリム巾	42	40
	CW-150のリム巾	45	43
p.86	PO-100の最大許容荷重	150 (1470)	130 (1270)
	PO-130の最大許容荷重	210 (2050)	180 (1760)
	PO-150の最大許容荷重	250 (2450)	200 (1960)
	PO-100Sの最大許容荷重	150 (1470)	130 (1270)
	PO-125Sの最大許容荷重	210 (2050)	180 (1760)
	PO-150Sの最大許容荷重	250 (2450)	200 (1960)
p.87	POTH-200のベアリング	NBS(ステンレスニードルベアリング)	ステンレスカラー入(ベアリングなし)