

Page	訂正箇所	誤	正
3	【表内】RoHS特定有害物質の指定値の記号	pmm	ppm
12	【主要車輪特性表】耐熱ナイロンPOHI 硬度	(R)140	(R)80-100
22	【仕様表】WJB-130 自重	1.97 kg	2.14 kg
	【仕様表】WWJB-130 自重	1.91 kg	2.08 kg
	【仕様表】LWJB-130 自重	1.91 kg	2.08 kg
	【仕様表】UWJB-130 自重	2.05 kg	2.22 kg
	【仕様表】WUWJB-130 自重	2.08 kg	2.25 kg
	【仕様表・下】注記文章	掲載モレ	MCJ-300は受注生産です。
23	【オプション】固定金具ページ「自在旋回巻き込みガード」画像・文章	自在旋回巻き込みガード	固定巻き込みガード
	【オプション】巻き込みガード 対応車輪径	φ200のみ(φ150は特注仕様)	φ150、200(φ250は特注仕様)
24	【仕様表】UWK-200、MCK-200 最大許容荷重のニュートン	1960	3920
	【仕様表・下】注記文章	掲載モレ	MCK-300は受注生産です。
25	【受注生産】エアレス車輪3.00-4ストッパー付 AILKB3.00-4	AILKB3.00-4	削除(固定金具はございません)
26	【仕様表】AILJ2.50-4/AILK2.50-4 車輪径	車輪径:217	車輪径:218
	【仕様表】AILJ3.00-4/AILK3.00-4 車輪径・タイヤ幅	車輪径:250 タイヤ幅:72	車輪径:251 タイヤ幅:79
	【仕様表】AILJ3.50-5/AILK3.50-5 車輪径・タイヤ幅	車輪径:286 タイヤ幅:101	車輪径:294 タイヤ幅:98
	【仕様表】AILJ3.50-5/AILK3.50-5 耐荷重	350(3430)	200(1960)
	【仕様表】AILJ3.50-4 製品記号	AILJ3.50-4	AILJ3.50-5
	【適合車輪】生産国 AI空気入りリグラー6-2G	中国製	台湾製
	【適合車輪】生産国 AI空気入 2.50-4、3.00-4	中国製	台湾製
28	【適合車輪】SST車輪 ベアリング種類	JBB	削除
32	【適合車輪】ベアリング表記	JBB	SJBB
33	【仕様表】ネジ径×ピッチ×長さ	M16×P.20×40	M16×P2.0×40
35	【ページタイトル・横】特許番号の記載モレ	—	特許5800651号
	【仕様表】SFLJ-SJ-75PU 車輪取付幅	65mm	63mm
36	【仕様表】CCB(自在ストッパー付)の金具カラー	U(ユニクロメッキ)・B(焼付けブラック)	U(ユニクロメッキ)
37	【図面】PK-150 図面	PK-150 図面	削除
42	【仕様表】自在ネジ込み金具 金具タイプ表記	-GS-10/-GS-12	-GS10/-GS12
44	【仕様表】セントラルロックユニット仕様 車輪径	110mm	100mm
48	【仕様表】HJ-SJ-50とHJB-SJ-50 自重	HJ-SJとHJB-SJの自重が逆になっている	表外に記載(*1)
58	【仕様表】車輪種類 製品記号	100K-1	100K
60	【仕様表・上】シリーズ名	LH 自在旋回	LH 自在旋回/LH-ST自在旋回ストッパー付
	【仕様表】ALBS-100K-1 最大許容荷重	300(29840)	300(2940)
	【仕様表】LH-ALEV-200-SG/LH-ALEV-SG-ST	掲載モレ	表外に記載(*2)
	【仕様表】BH-ALBS/ALEV/ALTHの100径、125径車輪付 軸径	10mm	10mm(外径15mmブッシュ入)
	【仕様表】BH-ALBS/ALEV/ALTHの160径車輪付、200径車輪付 軸径	12mm	12mm(外径20mmブッシュ入)
	【仕様表】LH-ALBS-200K径車輪付 偏心	65mm	70mm
	【仕様表】LH-ALBS-125K/LH-ALBS-125K-ST 最大許容荷重	250(2450)	350(3430)
	【仕様表】LH-ALEV-125K-1-SG/LH-ALEV-125K-1-ST-SG 最大許容荷重	350(3430)	250(2450)
	【仕様表】LH-ALBS-160K/LH-ALBS-160K-ST 最大許容荷重	400(3920)	550(5390)
61	【製品記号例】LS-GB-128K 「128K」の下表記	φ128	φ125
62	【仕様表】LS-SE 125径車輪付 製品記号	LS-SE-125K-1/LS-SE-125K-1-ST	LS-SE-125K/LS-SE-125K-ST
	【仕様表】BS-SE 125径車輪付 製品記号	BS-SE-125K-1	BS-SE-125K
	【仕様表】最大許容荷重(ニュートン表記の記載モレ)	320	320(3130)
		450	450(4410)
		600	600(5880)
		700	700(6860)
		800	800(7840)
1000	1000(9800)		
65	【ページタイトル・下】最大許容荷重範囲の表記	1750kg~5000kg	1500kg~5000kg
66	【特長】自在ストッパー付画像下 製品記号	LH-GSPO-125K-ST	LS-GSPO-125K-ST
	【仕様表】LS/BS-GSPO-101K 最大許容荷重	1500(1470)	1500(14700)
71	【仕様表】LS/BS-GSPO-250K 最大許容荷重	5000(4900)	5000(49000)
	【特長】各種コイルスプリング表 φ150径 BRばね・BKばね		表外に記載(*3)
74	【特長】特長文章4つ目 SPM車輪には・・・	SPM車輪	SST車輪
	【仕様表】SAJ/SAJB-TO-200TRAW 最大許容荷重	200(2450)	250(2450)
78	【仕様表】SAK/SAKB-TO-200TRAW 最大許容荷重	200(2450)	250(2450)
	【仕様表】SUSAJ-TS4-SJ-100VPA-K 自重	0.45kg	削除(ステンレスSUSAJ金具対応外の車輪です)
80	【図面スペース】文章内「線形」	線形	線経
82	【仕様表・下】注記文章	~ブッシュの外形	~ブッシュの外径
83	【製品記号例】SAJ-DSPR-150PU DSPRの下表記	ネジ込み	差込み
84	【仕様表】SAJ-DSPR 自在差込み 項目名	ネジ径×ピッチ×長さ	対応パイプ径×長さ
86	【仕様表・上】タイトル K固定	~KBL自在ストッパー(左)付	~KBL固定ストッパー(左)付
87	【ページタイトル下】車輪径	100mm~150mm	100mm~200mm
88	【仕様表】SUNJ自在旋回ストッパー付 自重項目の右側 製品記号	SUNJ	SUNJB
90	【仕様表】HJ/HJB-50U-MCDG 最大許容荷重ニュートン	120(11700)	120(1170)
	【仕様表】HJ-SJ/HJB-SJ-50U-MCDG 最大許容荷重ニュートン	120(11700)	120(1170)
	【仕様表】HK-50U-MCDG 最大許容荷重ニュートン	120(11700)	120(1170)
	【仕様表】項目名:自重項目の金具記号	HEJ/HEJB/HEJ-SJ/HEJB-SJ	HJ/HJB/HJ-SJ/HJB-SJ
91	【仕様表】SUHJ自在旋回/SUHK固定の金具カラー	U	削除
94	【仕様表】SUNJ-150/SUNJB-150 取付座	102×102	112×112
98	【仕様表】SUHK車輪種類 車輪種類・順序の表記誤り	上からMC/MCMO/MCD	上からYN/MC/MCMO
102	【仕様表】最大高さ/最小高さ/調整量 項目の単位表記	kg	mm
105	【用途】文章内パイプ径のサイズ	内径42.7±0.25	外径42.7±0.25
107	【特長文章】POHI特長文章	掲載モレ	表外に記載(*4)
108-111	【仕様表】LI/B/LIX/BX-POHI-150G 最大許容荷重	350(3430)	300(2940)
	【仕様表】LI/B/LIX/BX-POHI-150G-FI 最大許容荷重		
109-111	【仕様表】B-POHI-150G/BX-POHI-150G 車輪取り付け幅	47mm	62mm
113	【仕様表】AI-250-4 自重	2.77	1.5
	【仕様表】AIL車輪 AIL2.50-4/3.00-4/3.50-4 車輪径・リム幅・ボス幅		表外に記載(*5)
113	【仕様表】AIL3.50-5 最大許容荷重	350(3430)	200(1960)

115	【仕様表】GSP0キャストナイロン GSP0250/45K ボス幅	70	130
	【仕様表・下】 Nナイロン6 カラーの表記	※スチールカラー入り	※スチールカラー/ステンレスカラー入り
	【仕様表】 PHN-102G/125G 最大許容荷重	200(1960)	150(1470)
119	【ページ誘導】 POナイロン6(スタンダードプレスキャスト用)	p.21・23・103	p.21・23
	【仕様表】 POナイロン(ステンレス用) PO-130の項目	掲載モレ	表外に記載(*6)
	【仕様表・下】 POナイロン(ステンレス用) カラーの表記	※PO-100S・150S・200Sは～	※PO-100S・130S・150S・200Sは～
120	POHI耐熱ナイロン 硬度	(HS)85	(R)80-100
	【仕様表】 POHI耐熱ナイロン POHI-100G リム幅・ボス幅	リム幅:45 ボス幅:35	リム幅:30 ボス幅:45
	【仕様表】 SST車輪 SST-130 軸径	52mm	20mm
121	【硬度】 SEゴム 硬度表記	(S)	(HS)
	【仕様表】SEゴム SE125/20K リム幅	60mm	50mm
	【仕様表・下】 SEゴム カラー・ブッシュの表記	※スチールカラー/ステンレスカラー入り	※スチールブッシュ入
122	【仕様表・下】 SUWウレタン(ステンレス用)ブッシュの表記	※SUW-75はナイロンブッシュ入～	削除
	【仕様表・下】 SWゴム(ステンレス用)ブッシュの表記	※SW-75はナイロンブッシュ入～	削除
123	【仕様表・下】 Uウレタン(緩衝TSキャスト用) 軸径	8mm	6mm
	【特長・用途】 文章「素材はゴムSBR(Mタイプのみ天然ゴム)」	素材はゴムSBR(Mタイプのみ天然ゴム)。	素材はゴムSBR。
125	【仕様表】 ストッパーゴムSSサイズ 穴径	20mm	19mm
	【仕様表】 ストッパーゴムMサイズ 穴径/厚さ	穴径:38mm/厚さ:18.5mm	穴径:40mm/厚さ:19mm
	【仕様表】 角オワン「OW-1-12045」製品記号	OW-1-12045	OW-1-10045
	【仕様表】 角オワン「OW-1-12045」サイズ	4.5×120角	4.5×100角
126	【仕様表】 平キャップ「CO-F-4032」製品記号	CO-F-4032	CO-F-5023
	【仕様表】 平キャップ「CO-F-5023」製品記号	CO-F-5023	CO-F-4032
	【仕様表】 深キャップ 上面・底面の数値が逆	上面:55 底面:30	上面:30 底面:55
	【仕様表】 VA AI車輪付 最大許容荷重	800kg	250kg
131	【仕様表】 VA SPM車輪付 最大許容荷重	800kg	300kg
-132	【仕様表】 VB/VC/VI/VR AI車輪付 最大許容荷重	600kg	250kg
	【仕様表】 VB/VC/VI/VR SPM車輪付 最大許容荷重	600kg	300kg
131	【仕様表】 VC-SPM ハンドル両袖固定SPM車輪付 自重	32.9kg	46.9kg
132	【仕様表・下】 VHDCオプション文章 支柱(単管パイプ)の長さ	965mm	1000mm (荷台差込時は880mm)
136	【仕様表】 MB-SUG PO車輪付 ハンドル高さ	883mm	863mm
137	【仕様表】 MB-SMG 積載有効	630×865 mm	630×885 mm
144	【仕様表】 MG-SMG SPM車輪付 荷台高さ 上段	721mm	751mm
145	【仕様表】 SE-SSGP 自重	16.8kg	15.4kg
	【仕様表】 PC2-B ハンドル両袖固定 積載有効	590×1040	590×980
153	【仕様表】 PC3-B ハンドル両袖固定 積載有効	590×1290	590×1230
155	【画像・下】 スチール製ドーリーカート 製品記号	SD-64	SD-65
157	【製品記号欄】キャリアアップ階段昇降 オプションの製品記号欄	HT-CU-1/HT-CU-B1/HT0101N	HT0101N
160	【仕様表】 VC-1 アミかごの高さ	560mm	500mm
168	【製品名・横】 アルミコンテナ台車 文章	ストッパー付・ストッパー付前輪自在タイプのみ(組立式マーク)	削除
169	【仕様表】 ホース台車・オプション	ビニールホース/耐圧ホース	ビニールホース/耐圧ホースは付属しません
	【画像・画像下】 前輪自在タイプビニールホース付(オプション)		画像は通常タイプ、ホースは付属しません
186	【画像下】 回診台車(防振・静音仕様)使用キャスト製品記号	SUSAJ-TS6-SJ-VPA100K	SUSAJ-TS6-SJ-VPA100G
227	【索引】 Mの項目	MJB-JS-R、MJB-JS-U	MJB-SJ-R、MJB-SJ-U

(\*1) p.48 HJ-SJ-50/HJB-SJ-50の自重が逆に記載されています。正しい自重は下記の通り

金具種類	車輪	金具メッキ	車輪種類	自重	
				HJ-SJ	HJB-SJ
HJ-SJ HJB-SJ	50	U/B	YN	0.76	0.87
			MC	0.75	0.85
			MCMO	0.75	0.85
			U	0.79	0.9

(\*2) p.60 【仕様表】 重荷重プレスキャスト 掲載モレデータ【LH-ALEV-200-SG/LH-ALEV-SG-ST】

金具種類	車輪種類	ストッパー	車輪種類	最大許容荷重kg(N)	車輪径mm	リム幅mm	取付幅mm	取付高mm	取付座mm	取付ピッチmm	取付穴mm	軸径mm	偏心mm	自重kg
LH	ALEV	-200K	-SG	500(4900)	200	50	63	245	140	105	11	12(外径20mmブッシュ入)	70	4.2
		-ST							110	75-80				4.97

(\*3) p.71 各種コイルスプリングばね 対応表 φ150径 BRばね・BKばね

対応製品	ばねの種類			
	軽量	Y	R	重量
SAJ-HO-150	~11kg	~40kg	~140kg	~180kg
SAJ-HO-200	~11kg	~40kg	~140kg	~180kg

(\*4) p.107 【特長文章】 POHI車輪特長 記載モレ

<p>&lt;POHI耐熱ナイロン車輪&gt; 硬度:(R)80-100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最高使用温度:+250℃</li> <li>・耐摩耗性に優れています</li> </ul>
--

(\*5) p.113【仕様表】 AIL車輪2.50-4/3.00-4/3.50-5 車輪径・リム幅・ボス幅の正しいデータは下記の通り

車輪種類	車輪径mm	リム幅mm	ボス幅mm
AIL2.50-4	219.6	63.4	80.25
AIL3.00-4	253.1	80.9	80.3
AIL3.50-5	293.6	99.4	98.57

※メーカー測定値で、保証値ではありません。

(\*6) p.119【仕様表】 POナイロン6(ステンレス用)掲載モレ 使用キャスト p.93・103

車輪種類	車輪径mm	リム幅mm	ボス幅mm	軸径mm	最大許容荷重kg	自重kg	
PO-130S	OL	130	42	52	12	180(1760)	0.3