

Page	訂正箇所	誤	正
3	【表内】RoHS特定有害物質の指定値の記号	pmm	ppm
12	【主要車輪特性表】耐熱ナイロンPOHI 硬度	(R)140	(R)80-100
22	【仕様表】WJB-130 自重	1.97 kg	2.14 kg
	【仕様表】WWJB-130 自重	1.91 kg	2.08 kg
	【仕様表】LWJB-130 自重	1.91 kg	2.08 kg
	【仕様表】UWJB-130 自重	2.05 kg	2.22 kg
	【仕様表】WUWJB-130 自重	2.08 kg	2.25 kg
	【仕様表・下】注記文章	掲載モレ	MCJ-300は受注生産です。
23	【オプション】固定金具ページ「自在旋回巻き込みガード」画像・文章	自在旋回巻き込みガード	固定巻き込みガード
	【オプション】巻き込みガード 対応車輪径	φ200のみ(φ150は特注仕様)	φ150、200(φ250は特注仕様)
24	【仕様表】UWK-200、MCK-200 最大許容荷重のニュートン	1960	3920
	【仕様表・下】注記文章	掲載モレ	MCK-300は受注生産です。
25	【受注生産】エアレス車輪3.00-4ストッパー付 AILKB-3.00-4	AILKB3.00-4	削除(固定金具はございません)
26	【仕様表】AIJ-2.00-4/AIK-2.00-4 車輪径/タイヤ幅	車輪径204mm/タイヤ幅55《57》mm	車輪径201mm/タイヤ幅50《80》mm
	【仕様表】AIJ-3.00-4/AIK-3.00-4 車輪径/タイヤ幅/取付高	車輪径24mm/タイヤ幅76mm /取付高304mm	車輪径265mm/タイヤ幅82mm /取付高312.5mm
	【仕様表】AIJB-3.00-4		削除(仕様変更により対応不可)
	【仕様表】AILJ-3.00-4 自重	8.6kg	7.97kg
	【仕様表】AILJ-3.50-4 製品記号	AILJ3.50-4	AILJ3.50-5
	【仕様表】AILJ-2.50-4/AIK-2.50-4 車輪径/タイヤ幅	車輪径217mm/タイヤ幅60mm	車輪径215mm/タイヤ幅62mm
	【仕様表】AILJ-3.00-4/AIK-3.00-4 車輪径/タイヤ幅	車輪径250mm/タイヤ幅72mm	車輪径257mm/タイヤ幅78mm
	【仕様表】AILJ-3.50-5/AIK-3.50-5 車輪径/タイヤ幅	車輪径286mm/タイヤ幅101mm	車輪径298mm/タイヤ幅95mm
	【仕様表】AILJ-3.50-5/AIK-3.50-5 最大許容荷重	350(3430)	200(1960)
	【仕様表】AIK-3.50-5 自重	4.09kg	6.91kg
	【仕様表】AILK-3.00-4 自重	7.45kg	6.84kg
	【適合車輪】生産国 AI空気入りグレー 6-2G	中国製	台湾製
	【適合車輪】生産国 AI空気入 AI2.50-4/AI3.00-4	中国製	台湾製
	28	【適合車輪】SST車輪 ベアリング種類	JBB
32	【適合車輪】ベアリング表記	JBB	SJBB
	【適合車輪】MCD車輪 説明内	注)金具カラー:U三価クロメートのみ対応	削除
33	【仕様表】ネジ径×ピッチ×長さ	M16×P.20×40	M16×P2.0×40
35	【ページタイトル・横】特許番号の記載モレ	—	特許5800651号
	【仕様表】SFLJ-SJ-75PU 車輪取付幅	65mm	63mm
36	【仕様表】CCB(自在ストッパー付)の金具カラー	U(ユニクロメッキ)・B(焼付けブラック)	U(ユニクロメッキ)
37	【図面】PK-150 図面	PK-150 図面	削除
42	【仕様表】自在ネジ込み金具 金具タイプ表記	-GS-10/-GS-12	-GS10/-GS12
44	【仕様表】セントラルロックユニット仕様 車輪径	110mm	100mm
48	【仕様表】HJ-SJ-50とHJB-SJ-50 自重	HJ-SJとHJB-SJの自重が逆になっている	表外に記載(*1)
58	【仕様表】車輪種類 製品記号	100K-1	100K
60	【仕様表・上】タイトル LH自在旋回	LH 自在旋回	LH 自在旋回/LH-ST自在旋回ストッパー付
	【仕様表】ALBS-100K-1 最大許容荷重	300(29840)	300(2940)
	【仕様表】LH-ALEV-200-SG/LH-ALEV-SG-ST	掲載モレ	表外に記載(*2)
	【仕様表】BH-ALBS/ALEV/ALTHの100径、125径車輪付 軸径	10mm	10mm(外径15mmブッシュ入)
	【仕様表】BH-ALBS/ALEV/ALTHの160径車輪付、200径車輪付 軸径	12mm	12mm(外径20mmブッシュ入)
	【仕様表】LH-ALBS-200K径車輪付 偏心	65mm	70mm
	【仕様表】LH-ALBS-125K/LH-ALBS-125K-ST 最大許容荷重	250(2450)	350(3430)
	【仕様表】LH-ALEV-125K-1-SG/LH-ALEV-125K-1-ST-SG 最大許容荷重	350(3430)	250(2450)
	【仕様表】LH-ALBS-160K/LH-ALBS-160K-ST 最大許容荷重	400(3920)	550(5390)
61	【製品記号例】LS-GB-128K 「128K」の下表記	φ128mm	φ125mm
62	【仕様表】LS-SE 125径車輪付 製品記号	LS-SE-125K-1/LS-SE-125K-1-ST	LS-SE-125K/LS-SE-125K-ST
	【仕様表】BS-SE 125径車輪付 製品記号	BS-SE-125K-1	BS-SE-125K
	【仕様表】最大許容荷重(ニュートン表記の記載モレ)	320	320(3130)
		450	450(4410)
		600	600(5880)
		700	700(6860)
800		800(7840)	
1000	1000(9800)		
65	【ページタイトル・下】最大許容荷重範囲の表記	1750kg~5000kg	1500kg~5000kg
	【特長】自在ストッパー付画像下 製品記号	LH-GSPO-125K-ST	LS-GSPO-125K-ST
66	【仕様表】LS/BS-GSPO-101K 最大許容荷重	1500(1470)	1500(14700)
	【仕様表】LS/BS-GSPO-250K 最大許容荷重	5000(4900)	5000(49000)
66	【仕様表】LS/BS-GSPO 取付ピッチ (LS-GSPO-101K/BS-GSPO-101K-ST/BS-GSPO-101K LS-GSPO-125K/BS-GSPO-125K-ST/BS-GSPO-125K)	75-80×105	105×75-80
71	【特長】各種コイルスプリング表 φ150径 BRばね・BKばね		表外に記載(*3)
	【特長】特長文章4つ目 SPM車輪には・・・	SPM車輪	SST車輪
72	【適合車輪】ベアリング表記	CB プレスベアリング	削除
	【適合車輪】W、UW ベアリング種類	CB	JBB
74	【仕様表】SAJ/SAJB-TO-200TRAW 最大許容荷重	200(2450)	250(2450)
74	【仕様表】SAK/SAKB-TO-200TRAW 最大許容荷重	200(2450)	250(2450)
78	【仕様表】SUSAJ-TS4-SJ-100VPA-K 自重	0.45kg	削除(ステンレスSUSAJ金具対応外車輪です)
80	【図面スペース】文章内「線形」	線形	線経

82	【仕様表・下】 注記文章	～ブッシュの外形	～ブッシュの外径
83	【製品記号例】 SAJ-DSPR-150PU DSPRの下表記	ネジ込み	差込み
84	【仕様表】 SAJ-DSPR 自在差込み 項目名	ネジ径×ピッチ×長さ	対応パイプ径×長さ
86	【仕様表・上】 タイトル K固定	～KBL自在ストッパー(左)付	～KBL固定ストッパー(左)付
87	【ページタイトル下】 車輪径	100mm～150mm	100mm～200mm
88	【仕様表】 SUNJ自在旋回ストッパー付 自重項目の右側 製品記号	SUNJ	SUNJB
90	【仕様表】 HJ/HJB-50U-MCDG 最大許容荷重ニュートン	120(11700)	120(1170)
	【仕様表】 HJ-SJ/HJB-SJ-50U-MCDG 最大許容荷重ニュートン	120(11700)	120(1170)
	【仕様表】 HK-50U-MCDG 最大許容荷重ニュートン	120(11700)	120(1170)
	【仕様表】 項目名:自重項目の金具記号	HEJ/HEJB/HEJ-SJ/HEJB-SJ	HJ/HJB/HJ-SJ/HJB-SJ
91	【仕様表】 SUHJ自在旋回/SUHK固定の金具カラー	U	削除
94	【仕様表】 SUNJ-150/SUNJB-150 取付座	102×102	112×112
98	【仕様表】 SUHK車輪種類 車輪種類・順序の表記誤り	上からMC/MCMO/MCD	上からYN/MC/MCMO
102	【仕様表】 最大高さ/最小高さ/調整量 項目の単位表記	kg	mm
105	【用途】 文章内パイプ径のサイズ	内径42.7±0.25	外径42.7±0.25
107	【特長文章】 POHI特長文章	掲載モレ	表外に記載(*4)
108	【仕様表・上】 タイトル LI-PHN-FI 自在旋回ストッパー付	LI-PHN-FI	削除(PHN車輪はストッパー付金具対応外)
109	【仕様表・上】 タイトル B固定 (POHI車輪の記載モレ)	B-PHN/B-POSI/B-VEHI 固定	B-PHN/B-POSI/B-VEHI/B-POHI 固定
110	【仕様表・上】 タイトル LIX-PHN-FI 自在旋回ストッパー付	LIX-PHN-FI	削除(PHN車輪はストッパー付金具対応外)
111	【仕様表・上】 タイトル BX固定 (POHI車輪の記載モレ)	BX-PHN/BX-POSI/BX-VEHI 固定	BX-PHN/BX-POSI/BX-VEHI/BX-POHI 固定
108-111	【仕様表】 LI/B/LIX/BX-POHI-150G 最大許容荷重 LI/B/LIX/BX-POHI-150G-FI 最大許容荷重	350(3430)	300(2940)
109-111	【仕様表】 B-POHI-150G/BX-POHI-150G 車輪取り付け幅	47mm	62mm
113	【仕様表】 AI-2.00-4 車輪径/リム幅/ボス幅	車輪径204mm/リム幅55<57>mm /ボス幅80mm	車輪径201mm/リム幅50<80>mm /ボス幅80mm
	【仕様表】 AI-2.50-4 自重	2.77kg	1.5kg
	【仕様表】 AI-3.00-4 車輪径/リム幅/ボス幅	車輪径248mm/リム幅76mm/ボス幅82mm	車輪径265mm/リム幅82mm/ボス幅80mm
	【仕様表】 AIL車輪 AIL-2.50-4/3.00-4/3.50-4 車輪径・リム幅・ボス幅	表外に記載(*5)	表外に記載(*5)
	【仕様表】 AIL-3.00-4 自重	4.50kg	3.89kg
115	【仕様表】 GSPOキャストナイロン GSPO250/45K ボス幅	70	130
119	【仕様表・下】 Nナイロン6 カラーの表記	※スチールカラー入り	※スチールカラー/ステンレスカラー入り
	【仕様表】 PHN-102G/125G 最大許容荷重	200(1960)	150(1470)
	【ページ誘導】 POナイロン6(スタンダードプレスキャスト用)	p.21・23・103	p.21・23
	【仕様表】 POナイロン(ステンレス用) PO-130の項目	掲載モレ	表外に記載(*6)
120	【仕様表・下】 POナイロン(ステンレス用) カラーの表記	※PO-100S・150S・200Sは～	※PO-100S・130S・150S・200Sは～
	【硬度】 POHI耐熱ナイロン 硬度	(HS)85	(R)80-100
121	【仕様表】 POHI耐熱ナイロン POHI-100G リム幅・ボス幅	リム幅:45 ボス幅:35	リム幅:30 ボス幅:45
121	【仕様表】 SST車輪 SST-130 軸径	52mm	20mm
	【硬度】 SEゴム 硬度表記	(S)	(HS)
	【仕様表】 SEゴム SE125/20K リム幅	60mm	50mm
122	【仕様表・下】 SEゴム カラー・ブッシュの表記	※スチールカラー/ステンレスカラー入り	※スチールブッシュ入
	【仕様表・下】 SUWウレタン(ステンレス用)ブッシュの表記	※SUW-75はナイロンブッシュ入～	削除
123	【仕様表・下】 SWゴム(ステンレス用)ブッシュの表記	※SW-75はナイロンブッシュ入～	削除
	【仕様表・下】 Uウレタン(緩衝TSキャスト用) 軸径	8mm	6mm
125	【特長・用途】 文章「素材はゴムSBR(Mタイプのみ天然ゴム)」	素材はゴムSBR(Mタイプのみ天然ゴム)。	素材はゴムSBR。
	【仕様表】 ストッパーゴムSSサイズ 穴径	20mm	19mm
	【仕様表】 ストッパーゴムMサイズ 穴径/厚さ	穴径:38mm/厚さ:18.5mm	穴径:40mm/厚さ:19mm
126	【仕様表】 角オワン「OW-1-12045」 製品記号	OW-1-12045	OW-1-10045
	【仕様表】 角オワン「OW-1-12045」 サイズ	4.5×120角	4.5×100角
	【仕様表】 平キャップ「CO-F-4032」 製品記号	CO-F-4032	CO-F-5023
	【仕様表】 平キャップ「CO-F-5023」 製品記号	CO-F-5023	CO-F-4032
	【仕様表】 深キャップ 上面・底面の数値が逆	上面:55 底面:30	上面:30 底面:55
131-132	【仕様表】 VA AI 車輪付 最大許容荷重	800kg	250kg
	【仕様表】 VA SPM車輪付 最大許容荷重	800kg	300kg
	【仕様表】 VB/VC/VI/VR AI車輪付 最大許容荷重	600kg	250kg
	【仕様表】 VB/VC/VI/VR SPM車輪付 最大許容荷重	600kg	300kg
131	【仕様表】 VC-SPM ハンドル両袖固定SPM車輪付 自重	32.9kg	46.9kg
132	【仕様表・下】 VHDCオプション文章 支柱(単管パイプ)の長さ	965mm	1000mm (荷台差込時は880mm)
136	【仕様表】 MB-SUG PO車輪付 ハンドル高さ	883mm	863mm
137	【仕様表】 MB-SMG 積載有効	630×865 mm	630×885 mm
144	【仕様表】 MG-SMG SPM車輪付 荷台高さ 上段	721mm	751mm
145	【仕様表】 SE-SSGP 自重	16.8kg	15.4kg
153	【仕様表】 PC2-B ハンドル両袖固定 積載有効	590×1040	590×980
	【仕様表】 PC3-B ハンドル両袖固定 積載有効	590×1290	590×1230
155	【画像・下】 スチール製ドーリーカート 製品記号	SD-64	SD-65
157	【製品記号欄】 キャリアアップ階段昇降 オプションの製品記号欄	HT-CU-1/HT-CU-B1/HT0101N	HT0101N
160	【仕様表】 VC-1 アミかごの高さ	560mm	500mm
163	【仕様表】 MA-SMG-3 SPM車輪付 自重	19.3kg	27.8kg
165	【画像下】 ハンドル折りたたみプラスチックキャスト仕様 三面ガード付 製品記号	MA-SMGP-SL	MA-SMGP-3
168	【製品名・横】 アルミコンテナ台車 文章	ストッパー付・ストッパー付前輪自在タイプのみ(組立式マーク)	削除
169	【仕様表】 ホース台車・オプション	ビニールホース/耐圧ホース	ビニールホース/耐圧ホースは付属しません
	【画像・画像下】 前輪自在タイプビニールホース付(オプション)		画像は通常タイプ、ホースは付属しません
186	【画像下】 回診台車(防振・静音仕様)使用キャスト製品記号	SUSAJ-TS6-SJ-VPA100K	SUSAJ-TS6-SJ-VPA100G
227	【索引】 Mの項目	MJB-JS-R、MJB-JS-U	MJB-SJ-R、MJB-SJ-U

(* 1) p.48 HJ-SJ-50/HJB-SJ-50の自重が逆に記載されています。正しい自重は下記の通り

金具種類	車輪	金具 メッキ	車輪 種類	自重	
				HJ-SJ	HJB-SJ
HJ-SJ HJB-SJ	50	U/B	YN	0.76	0.87
			MC	0.75	0.85
			MCMO	0.75	0.85
			U	0.79	0.9

(* 2) p.60 【仕様表】 重荷重プレスキャスタ 掲載モレデータ 【LH-ALEV-200-SG/LH-ALEV-SG-ST】

金具 種類	車輪種類	ストッ パー	車輪 種類	最大許 容荷重 kg(N)	車輪 径 mm	リム 幅 mm	取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付 ピッチ mm	取付 穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重 kg
LH	ALEV	-200K	-SG	500 (4900)	200	50	63	245	140 ×	105 ×	11	12 (外径20mm プッシュ入)	70	4.2
		-ST												4.97

(* 3) p.71 各種コイルスプリングばね 対応表 φ150径 BRばね・BKばね (誤)

ばねの種類 対応製品	ばねの種類			
	軽量	重量		
	Y	R	BR	BK
SAJ-HO-150				
SAJ-HO-200	~ 11kg	~ 40kg	~ 140kg	~ 180kg

(正)

ばねの種類 対応製品	ばねの種類			
	軽量	重量		
	Y	R	BR	BK
SAJ-HO-150			—	~ 120kg
SAJ-HO-200	~ 11kg	~ 40kg	~ 140kg	~ 180kg

(* 4) p.107 【特長文章】 POHI車輪特長 記載モレ

＜POHI耐熱ナイロン車輪＞ 硬度: (R) 80-100
 ・最高使用温度: +250℃
 ・耐摩耗性に優れています

(* 5) p.113【仕様表】 AIL車輪2.50-4/3.00-4/3.50-5 車輪径・リム幅・ボス幅の正しいデータは下記の通り ※メーカー測定値で、保証値ではありません。 (誤)

車輪種類	車輪径mm	リム幅mm	ボス幅mm
AIL2.50-4	219.6	63.4	80.25
AIL3.00-4	253.1	80.9	80.3
AIL3.50-5	293.6	99.4	98.57

(正)

車輪種類	車輪径mm	リム幅mm	ボス幅mm
AIL2.50-4	215	62	81
AIL3.00-4	257	78	81
AIL3.50-5	298	95	98

(* 6) p.119【仕様表】 POナイロン6(ステンレス用)掲載モレ 使用キャスタ p.93・103

車輪種類		車輪径mm	リム幅mm	ボス幅mm	軸径mm	最大許容荷重kg	自重kg
PO-130S	OL	130	42	52	12	180(1760)	0.3