

シリーズ: POA

ナイロン製ホイール

75 - 280 kg

RoHS



1

タイヤの硬度	ショアD 70°
温度耐性	-25° C - +80° C
転がり抵抗	最良
走行時の騒音	並
床面保護	並

ホイールPOAシリーズ:

高品質で耐衝撃性のあるナイロン 6製、硬度はショア D 70°、転がり抵抗と旋回抵抗が少ない。平らな床ではスムーズに走行し、耐摩耗性に非常に優れ、色はブラック。
(素材の説明 40ページ)

ベアリングタイプ:

- プレーンベアリング: 耐食性あり
- ボールベアリング: 2個のボールベアリングを圧入装着、長寿命グリース塗付済み。
- ボールベアリング (C): 中央を密閉され、シーリングされたボールベアリング、長寿命グリース塗付済み。

その他の特性:

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります (36 ~ 37ページの表を参照)。

温度耐性: -25° C ~ +80° C。

周辺温度が+35° Cを超えると、耐荷重が低下します。

通常の使用条件ではメンテナンスフリーです。

ホイールシリーズ一覧: 43ページ

ホイール	ホイール径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	軸径 (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]
POA 35/8G	35	25	75	プレーンベアリング	8	29.5
POA 48/8K-RO *	48	16	75	ボールベアリング	8	24
POA 50/8G	50	18	75	プレーンベアリング	8	22
POA 52/12G	50	29	120	プレーンベアリング	12	31
POA 58/10G	58	29	100	プレーンベアリング	10	31
POA 65/10G	65	30	100	プレーンベアリング	10	33
POA 65/12G	65	30	100	プレーンベアリング	12	33
POA 75/8G	75	23	100	プレーンベアリング	8	29.5
POA 80/12G	80	32	220	プレーンベアリング	12	35
POA 102/8G	100	22	100	プレーンベアリング	8	29.5
POA 100/12G	100	32	240	プレーンベアリング	12	35
POA 100/8K	100	30	240	ボールベアリング (C)	8	36
POA 125/12G	125	32	260	プレーンベアリング	12	35
POA 125/8K	125	30	260	ボールベアリング (C)	8	36
POA 150/12G	150	32	280	プレーンベアリング	12	35

* 色はレッド

その他のナイロン製ホイールについては276 ~ 277ページを参照

