

シリーズ: LWK-TPA


プラスチック製 キャスター Blickle WAVE、 ステム取付タイプ、色はグレーホワイト、 熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100 - 110 kg

✓RoHS



2



取付金具: LWKシリーズ - 高品質で、耐衝撃性のある強化ナイロン6製、自在旋回部には二重にシーリングされた密封型ボールベアリング仕様。亜鉛めっき仕上げで青色クロメート処理済のスチール製差込みステム(穴価クロムを含まず)はボルト締め。色はグレーホワイト(RAL 9002)。
最新の美しいフォームのデザイン。
取付金具一覧: 63ページ
ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

ホイール: TPAシリーズ - トレッド: 高品質の熱可塑性ゴムエラストマー (TPE) 製、オイルを多少含む、ショア A 85°、グレー、床面に跡を残さない。
ホイールセンター: 高品質で、耐衝撃性があるポリプロピレン製、グレーホワイト (RAL 9002)。
ベアリングタイプ: プレーンベアリングまたは中央を密封されたボールベアリング (C)。ボールベアリング (C) には標準でプラスチックスレッドガード付き、グレーホワイト (RAL 9002)。
詳細: 42ページ

温度耐性: -20° C ~ +60° C。
周辺温度が+30° Cを超えると、耐荷重が低下します。



自在 キャスター	ストッパー “stop-fix”付自 在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	ステム径 [mm]	ステム 長さ [mm]	取付穴 [mm]	差込長さ (H) [mm]	偏心 [mm]
LWK-TPA 101G-ZA51	LWK-TPA 101G-FI-ZA51	100	32	100	プレーンベアリング	135	18	62	M6	30	38
LWK-TPA 101G-ZA55	LWK-TPA 101G-FI-ZA55	100	32	100	プレーンベアリング	135	22	45	M8	20	38
LWK-TPA 101G-ZA58	LWK-TPA 101G-FI-ZA58	100	32	100	プレーンベアリング	135	27.5	45	M8	20	38
LWK-TPA 101K-FK-ZA51	LWK-TPA 101K-FI-FK-ZA51	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	18	62	M6	30	38
LWK-TPA 101K-FK-ZA55	LWK-TPA 101K-FI-FK-ZA55	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	22	45	M8	20	38
LWK-TPA 101K-FK-ZA58	LWK-TPA 101K-FI-FK-ZA58	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	27.5	45	M8	20	38
LWK-TPA 126G-ZA51	LWK-TPA 126G-FI-ZA51	125	32	110	プレーンベアリング	160	18	62	M6	30	40
LWK-TPA 126G-ZA55	LWK-TPA 126G-FI-ZA55	125	32	110	プレーンベアリング	160	22	45	M8	20	40
LWK-TPA 126G-ZA58	LWK-TPA 126G-FI-ZA58	125	32	110	プレーンベアリング	160	27.5	45	M8	20	40
LWK-TPA 126K-FK-ZA51	LWK-TPA 126K-FI-FK-ZA51	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	18	62	M6	30	40
LWK-TPA 126K-FK-ZA55	LWK-TPA 126K-FI-FK-ZA55	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	22	45	M8	20	40
LWK-TPA 126K-FK-ZA58	LWK-TPA 126K-FI-FK-ZA58	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	27.5	45	M8	20	40

耐食仕様のプラスチック製キャスターは119ページ参照
その他のステムサイズは受注生産

オプション / 付属品



画像 プレーンベアリン グ仕様	導電性仕様、 床面に跡を残さな いグレー*	弾性ソリッドゴムタ イヤ、ショア A 65°、床 面に跡を残さない グレー、変色しない	ホイールストッ パー および方向規制口 ック (1 x 360°) 付き	特殊塗装色
技術的説明、ページ	36, 38	38	83	
製品番号接尾記号	LWKE-...-ELS	LWK-POEV-SGシ リーズ	-RIFI	
対応可能製品	すべてのボールベ アリング仕様	受注生産。	ホイール径 125 mm	受注生産。

* 耐荷重は35%低下。