

シリーズ: LWKX-TPA


## プラスチック製キャスター Blickle WAVE、 ステンレス仕様、プレート取付タイプ、色はグ レーホワイト、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

📦 100 - 110 kg

✓RoHS



2



**取付金具:** LWKXシリーズ - 高品質で、耐衝撃性のある強化ナイロン6製、自在旋回部には二重にシーリングされた密封型ステンレスボールベアリング仕様、ステンレス製取り付けプレート付き、色はグレーホワイト (RAL 9002)。車輪軸の素材を含むすべての個々のパーツはステンレス製で耐食性を有しています。最新の美しいフォームのデザイン。  
**取付金具一覧:** 64ページ  
**取り付けプレート図:** 76ページ  
**ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”:** 80ページ

**ホイール:** TPAシリーズ - トレッド: 高品質の熱可塑性ゴムエラストマー (TPE) 製、オイルを多少含む、ショア A 85°、グレー、床面に跡を残さない。  
**ホイールセンター:** 高品質で、耐衝撃性があるポリプロピレン製、グレーホワイト (RAL 9002)。  
**ベアリングタイプ:** プレーンベアリングまたは中央を密封された、ステンレスボールベアリング (C)。ボールベアリング (C) には、標準でプラスチックレッドガード付き。グレーホワイト (RAL 9002)。  
**詳細:** 42ページ

温度耐性: -20° C ~ +60° C。  
周辺温度が+30° Cを超えると、耐荷重が低下します。



自在 キャスター	ストッパー “stop-fix”付自 在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付 ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LWKX-TPA 101G-PX25	LWKX-TPA 101G-FI-PX25	100	32	100	プレーンベアリング	138	90 x 66	75x45/61x51	8,5	38
LWKX-TPA 101XK-FK-PX25	LWKX-TPA 101XK-FI-FK-PX25	100	32	100	ボールベアリング (C)	138	90 x 66	75x45/61x51	8,5	38
LWKX-TPA 126G-PX25	LWKX-TPA 126G-FI-PX25	125	32	110	プレーンベアリング	163	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LWKX-TPA 126XK-FK-PX25	LWKX-TPA 126XK-FI-FK-PX25	125	32	110	ボールベアリング (C)	163	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40

### オプション / 付属品



	画像 プレーンベアリン グ仕様	導電性仕様、 床面に跡を残さな いグレー*	取付座 90 x 66 mm 75 x 50 mm **	ホイールストッ パー および方向規制口 ック (1 x 360°) 付き	特殊塗装色
技術的説明、ページ		36, 38	76	83	
製品番号接尾記号		LWKXE-...-ELS	-PX26	-RIFI	
対応可能製品		すべてのボールベ アリング仕様	受注生産。	ホイール径 125 mm	受注生産。

\* 耐荷重は35%低下。

\*\* DIN 18867-8に準拠 (大型厨房器具)