

シリーズ: LWKX-TPA


プラスチック製キャスター Blickle WAVE、  
ステンレス仕様、ステム取付タイプ、色はグ  
レーホワイト、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100 - 110 kg

✓RoHS



2



取付金具: LWKXシリーズ - 高品質で、耐衝撃性のある強化ナイロン6製、自在旋回部には二重にシーリングされた密封型ステンレスボールベアリング仕様、ステンレス製差込みステムはボルト締め。色はグレーホワイト(RAL 9002)。車輪軸の素材を含むすべてのパーツはステンレス製で耐食性を有しています。  
最新の美しいフォームのデザイン。  
取付金具一覧: 64ページ  
ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

ホイール: TPAシリーズ - トレッド: 高品質の熱可塑性ゴムエラストマー (TPE) 製、オイルを多少含む、ショア A 85、グレー、床面に跡を残さない。  
ホイールセンター: 高品質で、耐衝撃性があるポリプロピレン製、グレーホワイト (RAL 9002)。  
ベアリングタイプ: プレーンベアリングまたは中央を密封されたステンレスボールベアリング (C)。ステンレスボールベアリング (C) には標準でプラスチックスレッドガード付き、グレーホワイト (RAL 9002)。  
詳細: 42ページ

温度耐性: -20° C ~ +60° C。  
周辺温度が+30° Cを超えると、耐荷重が低下します。



自在 キャスター	ストッパー “stop-fix”付自 在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	ステム径 [mm]	ステム 長さ [mm]	取付穴 長さ [mm]	差込長さ (H) [mm]	偏心 [mm]
LWKX-TPA 101G-ZAX51	LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51	100	32	100	プレーンベアリング	135	18	62	M6	30	38
LWKX-TPA 101G-ZAX55	LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55	100	32	100	プレーンベアリング	135	22	45	M8	20	38
LWKX-TPA 101G-ZAX58	LWKX-TPA 101G-FI-ZAX58	100	32	100	プレーンベアリング	135	27.5	45	M8	20	38
LWKX-TPA 101XK-FK-ZAX51	LWKX-TPA 101XK-FI-FK-ZAX51	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	18	62	M6	30	38
LWKX-TPA 101XK-FK-ZAX55	LWKX-TPA 101XK-FI-FK-ZAX55	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	22	45	M8	20	38
LWKX-TPA 101XK-FK-ZAX58	LWKX-TPA 101XK-FI-FK-ZAX58	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	27.5	45	M8	20	38
LWKX-TPA 126G-ZAX51	LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51	125	32	110	プレーンベアリング	160	18	62	M6	30	40
LWKX-TPA 126G-ZAX55	LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55	125	32	110	プレーンベアリング	160	22	45	M8	20	40
LWKX-TPA 126G-ZAX58	LWKX-TPA 126G-FI-ZAX58	125	32	110	プレーンベアリング	160	27.5	45	M8	20	40
LWKX-TPA 126XK-FK-ZAX51	LWKX-TPA 126XK-FI-FK-ZAX51	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	18	62	M6	30	40
LWKX-TPA 126XK-FK-ZAX55	LWKX-TPA 126XK-FI-FK-ZAX55	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	22	45	M8	20	40
LWKX-TPA 126XK-FK-ZAX58	LWKX-TPA 126XK-FI-FK-ZAX58	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	27.5	45	M8	20	40

その他のステムサイズは受注生産

オプション / 付属品



画像	導電性仕様、 床面に跡を残さないグレー*	ホイールストッ パー および方向規制口 ック (1 x 360°) 付き	特殊塗装色
技術的説明、ページ	36, 38	83	
製品番号接尾記号	LWKXE-...-ELS	-RIFI	
対応可能製品	すべてのボールベ アリング仕様	ホイール径 125 mm	受注生産。

\* 耐荷重は35%低下。