

シリーズ: LWGX-TPA


プラスチック製キャスター Blickle WAVE、
ステンレス仕様、ボルト取付タイプ、色はシ
ルバークレー、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100 - 110 kg

✓RoHS



2



取付金具: LWGXシリーズ - 高品質で、耐衝撃性のある強化ナイロン6製、自在旋回部には二重にシーリングされた密封型ステンレスボールベアリング仕様、ボルト取付タイプ。色はシルバークレー (RAL 7001)。車輪軸の素材を含むすべての個々のパーツはステンレス製で耐食性を有しています。
最新の美しいフォームのデザイン。
取付金具一覧: 63ページ
ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

ホイール: TPAシリーズ - トレッド: 高品質の熱可塑性ゴムエラストマー (TPE) 製、オイルを多少含む、ショア A 85°、グレー、床面に跡を残さない。
ホイールセンター: 高品質で、耐衝撃性があるポリプロピレン製、シルバークレー (RAL 7001)。
ベアリングタイプ: プレーンベアリングまたは中央を密封されたステンレスボールベアリング (C)。ステンレスボールベアリング (C) には標準でプラスチックスレッドガード付き、シルバークレー (RAL 7001)。
詳細: 42ページ

温度耐性: -20° C ~ +60° C。
周辺温度が+30° Cを超えると、耐荷重が低下します。



自在 キャスター	ストッパー “stop-fix”付自 在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LWGX-TPA 101G	LWGX-TPA 101G-FI	100	32	100	プレーンベアリング	135	55	13	38
LWGX-TPA 101G-11	LWGX-TPA 101G-11-FI	100	32	100	プレーンベアリング	135	55	11	38
LWGX-TPA 101XK-FK	LWGX-TPA 101XK-FI-FK	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	55	13	38
LWGX-TPA 101XK-11-FK	LWGX-TPA 101XK-11-FI-FK	100	32	100	ボールベアリング (C)	135	55	11	38
LWGX-TPA 126G	LWGX-TPA 126G-FI	125	32	110	プレーンベアリング	160	55	13	40
LWGX-TPA 126G-11	LWGX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	プレーンベアリング	160	55	11	40
LWGX-TPA 126XK-FK	LWGX-TPA 126XK-FI-FK	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	55	13	40
LWGX-TPA 126XK-11-FK	LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK	125	32	110	ボールベアリング (C)	160	55	11	40

オプション / 付属品 *



画像	導電性仕様、 床面に跡を残さな いグレー **	ステンレス製の ねじ込みピン M10 x 20付き	ステンレス製の ねじ込みピン M12 x 20付き	プラスチック製の エキスパンダー 付き *** (取付高は +3 mm)	特殊塗装色
技術的説明、ページ	36, 38	74	74	75	
製品番号接尾記号	LWGXE-...-ELS	-GSX10	-GSX12	126ページ参照	
対応可能製品	すべてのボールベアリング仕様	取付穴径13 mmの全サイズ	取付穴径13 mmの全サイズ	取付穴径11mmの全サイズ	受注生産。

* その他のオプション / 付属品: バンパー AW / AG / ARGシリーズ、回転バンパー -AMWX / -AMGXシリーズ 127ページを参照 (技術的説明は84ページを参照)
** 耐荷重は35%低下。 *** 導電性仕様には対応していません。