

シリーズ: LK-ALEV、BK-ALEV、BH-ALEV

プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ “Blickle EasyRoll”付ホイール

200 - 500 kg

✓RoHS




Blickle EasyRoll

取付金具: LK/BK/BHシリーズ - 頑丈なプレス鋼板製、自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付金具、頑丈なセントラルキングピン付き (ホイール径 125x50 ~ 200 mm)、自在旋回部シール付き、特別に強固なBlickle式自在旋回部であそびは最小となり、ボールの走行溝の硬化処理により耐久性があり、スムーズな回転性能が得られる。
ホイール軸はボルト止め。
亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
取付金具一覧: 66ページ
取り付けプレート図: 77ページ
ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

ホイール: ALEVシリーズ - タイヤ: スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム “Blickle EasyRoll”製、ショア A 65[°]、ブラック。
ホイールセンター: アルミダイカスト製。
ベアリングタイプ: 2個のボールベアリングを圧入装着。
詳細: 171ページおよび45ページ

5



自在キャスター	固定キャスター	ストッパー “stop-fix”付自在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LK-ALEV 100K-1	BK-ALEV 100K-1	LK-ALEV 100K-1-FI	100	40	200	ボールベアリング	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALEV 100K-3	BK-ALEV 100K-3	LK-ALEV 100K-3-FI	100	40	200	ボールベアリング	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-ALEV 125K-1	BK-ALEV 125K-1	LK-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	ボールベアリング	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALEV 125K-3	BK-ALEV 125K-3	LK-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	ボールベアリング	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LK-ALEV 127K-FI	125	50	270	ボールベアリング	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LK-ALEV 150K-FI	150	54	400	ボールベアリング	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LK-ALEV 160K-FI	160	50	400	ボールベアリング	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LK-ALEV 180K-FI	180	50	450	ボールベアリング	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LK-ALEV 200K-FI	200	50	500	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

オプション / 付属品



	床面に跡を残さない、グレーのタイヤ	導電性仕様、ブラックのタイヤ	ストッパー “stop-top”付き	セントラルロック “central-stop”付き	ストッパー “ideal-stop”付き 取付高は +17mm*	方向規制ロック (後付け) 1 x 360°	スチール製フットガード付き
技術的説明、ページ	38	36, 38	80	81	80	83	84
製品番号接尾記号	-SG	-EL	-ST	-CS11	-IS	下記**参照	-FS
対応可能製品	すべて	ホイール径 100、125x40、200 mm	すべて	ホイール径 100 ~ 125x40 mm	径 100、125、160、200 取付座 140x110 mm付き	ホイール径と取付座 については下記**参照	受注生産。

* ストッパー “ideal-stop”付キャスターに取付高を合わせるための調整用プラスチックアダプタープレートの製品番号: AP3

** RI-05.01は取付座 100x85 mm付きのホイール径 100 ~ 125 mm用、RI-03.03は取付座 140x110 mm付きのホイール径 100 ~ 125x40 mm用、RI-05.03はホイール径 125x50 ~ 200 mm用 (ストッパー無しの自在キャスター専用)