

シリーズ: VKHT

耐熱ホイールBlickle TempLine® Special、ソリッドゴムタイヤ、プラスチックリム付

100 kg -30° C - +260° C ✓RoHS



タイヤの硬度	ショアA 85°
温度耐性	-30° C - +260° C
転がり抵抗	並
走行時の騒音	良い
床面保護	良い



ホイールVKHTシリーズ:
タイヤ: 耐熱ソリッドゴム製、硬度はショア A 85°。走行音が静かで床面保護に優れ、引き裂き抵抗が強く、色はブラック。
 EUガイドライン2005/69/ECに基づきPAH評価済。(素材の説明 38ページ)
リム: 高品質で、耐衝撃性のある、高温耐熱ナイロン製、色はブラック。
ベアリングタイプ:
 ・ブレンベアリング: 耐食性あり
その他の特性:
 耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性がありますが、オイルには耐性がありません(36~37ページの表を参照)。

ホイール	ホイール径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	軸径 (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]
VKHT 100/12-38G	100	30	100	ブレンベアリング	12	38
VKHT 100/12-45G	100	30	100	ブレンベアリング	12	45

温度耐性: -30° C ~ +260° C.
 炉の温度は、短時間では+300° C超が可能ですが、この際タイヤの温度は+260° Cを超えてはいけません。
ホイールシリーズ一覧: 52ページ

オプション / 付属品



	テフロン加工されたステンレス製車輪軸カ ラー直径 12/8x40 mm	テフロン加工されたステンレス製車輪軸カ ラー直径 12/8x47 mm
技術的説明、ページ	85	85
製品番号	XAT 12x40	XAT 12x47
対応可能製品	VKHT 100/12-38G	VKHT 100/12-45G

