


シリーズ: LI-VKHT

耐熱プレス鋼板製キャスター、プレート取付タイプ、ソリッドゴムタイヤ付耐熱ホイールBlickle TempLine® Special

📦 100 kg

🌡️ -30° C - +260° C

✓RoHS



TempLine® Special

取付金具: LIシリーズ - プレス鋼板製、自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付金具、頑丈なセントラルキングピン付き、トッププレートの特別形状によるボールプロテクション。特別に強固なBlickle式自在旋回部でスムーズな回転性能と耐久性が得られ、旋回部のあそびは特に高温での使用に合わせて設定。耐熱特殊グリス入り。テフロン加工されたステンレス製車輪軸カラー付き。ホイール軸はボルト止め。
ホイール: VKHTシリーズ - タイヤ:耐熱ソリッドゴム製、シヨア A 85°、ブラック。
リム: 高品質で、耐衝撃性がある 高温耐熱ナイロン製、ブラック。
ベアリングタイプ: プレーンベアリング。
 詳細: 386ページおよび52ページ
温度耐性 -30° C ~ +260° C。
 取付金具一覧: 71ページ
 取り付けプレート図: 77ページ
 ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

温度耐性 -30° C ~ +260° C。



自在キャスター	ストッパー“stop-fix”付自在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LI-VKHT 100G	LI-VKHT 100G-FI	100	30	100	プレーンベアリング	125	100 x 85	80 x 60	9	36

オプション / 付属品



	取付穴径13 mmのボルト取付タイプ	取付穴径13 mmのボルト取付タイプストッパー“stop-fix”付き
技術的説明、ページ	71	80
製品番号	LIR-VKHT 100G	LIR-VKHT 100G-FI
対応可能製品		