


シリーズ: LIX-VKHT

**耐熱プレス鋼板製キャスター、
プレート取付タイプ、ソリッドゴムタイヤ付
耐熱ホイールBlickle TempLine® Special**

100 kg -30° C - +260° C ✓RoHS



Blickle
TempLine® Special

取付金具: LIXシリーズ- プレス加工された高品質クロムニッケルステンレス(材質番号1.4301/ANSI 304)製。自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付金具、頑丈なセントラルキングピン付き。特別に強固なBlickle式自在旋回部でスムーズな回転性能と耐久性が得られ、旋回部のあそびは特に高温での使用に合わせて設定。衛生環境や使用温度に関する厳しい条件にも対応するため、標準製品の自在旋回部はグリス無し(-0F)になります。テフロン加工されたステンレス製車輪軸カラー付き。ボールやセントラルキングピンおよび軸の素材などの個々の部品はすべて耐食仕様。ホイール軸はボルト止め。表面は振動研磨仕上げ。
取付金具一覧: 72ページ、取り付けプレート: 77ページ、ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-fix”: 80ページ

ホイール: VKHTシリーズ- タイヤ: 耐熱ソリッドゴム製、ショア A 85°, ブラック。
リム: 高品質で、耐衝撃性がある 高温耐熱ナイロン製、ブラック。
ベアリングタイプ: プレーンベアリング。
詳細: 386ページおよび52ページ

温度耐性 -30° C ~ +260° C.



自在キャスター	ストッパー“stop-fix”付自在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 [mm]
LIX-VKHT 100G-0F	LIX-VKHT 100G-FI-0F	100	30	100	プレーンベアリング	125	100 x 85	80 x 60	9	36

19

オプション / 付属品



	取付穴径13 mmのボルト取付タイプ	取付穴径13 mmのボルト取付タイプストッパー“stop-fix”付き	高温耐熱グリス -30° C ~ +250° C 付き
技術的説明、ページ	72	80	
製品番号	LIXR-VKHT 100G-0F	LIXR-VKHT 100G-FI-0F	接尾記号-0F無し
対応可能製品			受注生産。