


シリーズ: LIR-PHN

**耐熱プレス鋼板製キャスター、
ボルト取付タイプ、耐熱樹脂製ホイール
Blickle TempLine® Classic付**

📦 100 - 150 kg 🌡️ -35° C - +260° C ✓RoHS



取付金具: LIRシリーズ - プレス鋼板製、自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様、頑丈なセントラルキングピン付き、トッププレートの特別形状によるボールプロテクション。特別に強固なBlickle式自在旋回部でスムーズな回転性能と耐久性が得られ、旋回部のあそびは特に高温での使用に合わせて設定。耐熱特殊グリス入り。
プレーンベアリング仕様にはテフロン加工されたステンレス製車輪軸カラー付き。
ホイール軸はボルト止め。
垂鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。
取付金具一覧: 71ページ

ホイール: PHNシリーズ - フェノール樹脂製、ショア D 90°、ブラック。
ベアリングタイプ: プレーンベアリング、耐熱特殊グリスを塗付した2個のボールベアリングを圧入装着(HK)、または2個の特殊耐熱ボールベアリングを圧入装着(K)。
詳細: 394ページおよび53ページ

温度耐性 -35° C ~ +260° C、
短時間で最大+300° C。



自在 キャスター	ホイール径	リム幅	耐荷重	ベアリングタイプ	取付高	取付座	取付穴	偏心
	[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LIR-PHN 81G	80	32	100	プレーンベアリング	102	70	13	38
LIR-PHN 100G	100	30	125	プレーンベアリング	125	70	13	36
LIR-PHN 102G	100	38	150	プレーンベアリング	125	70	13	36
LIR-PHN 102HK *	100	38	150	ボールベアリング	125	70	13	36
LIR-PHN 102IK	100	38	150	ボールベアリング	125	70	13	36
LIR-PHN 125G	125	40	150	プレーンベアリング	150	70	13	40
LIR-PHN 125HK *	125	40	150	ボールベアリング	150	70	13	40
LIR-PHN 125IK	125	40	150	ボールベアリング	150	70	13	40

* 温度耐性 -25° C ~ +250° C。