


シリーズ: LIX-PHN、BX-PHN

**耐熱ステンレスキャスター、
プレート取付タイプ、耐熱樹脂製ホイール
Blickle TempLine® Classic付**

📦 100 - 350 kg 🌡️ -35° C - +260° C ✓RoHS



**Blickle
TempLine® Classic**

取付金具: LIX/BXシリーズ- プレス加工された高品質クロムニッケルステンレス(材質番号1.4301/AISI 304) 製。自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付金具、頑丈なセントラルキングピン付き。特別に強固なBlickle式自在旋回部でスムーズな回転性能と耐久性が得られ、旋回部のあそびは特に高温での使用に合わせて設定。耐熱特殊グリス入り。ホイール径80 ~ 125 mmにはテフロン加工されたステンレス製車輪軸カラー付き。
ボールやセントラルキングピンおよび軸の素材などの個々の部品はすべて耐食仕様です。
ホイール軸はボルト止め。表面は振動研磨仕上げ。
取付金具一覧: 72ページ
取り付けプレート図: 77ページ

ホイール: PHNシリーズ - フェノール樹脂製、ショア D 90、ブラック。
ベアリングタイプ: ブレーンベアリング。
詳細: 394ページおよび53ページ

温度耐性 -35° C ~ +260° C、
短時間で最大+300° C。



自在 キャスター	固定 キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付 ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LIX-PHN 81G	BX-PHN 81G	80	32	100	ブレーンベアリング	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-PHN 100G	BX-PHN 100G	100	30	125	ブレーンベアリング	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 102G	BX-PHN 102G	100	38	150	ブレーンベアリング	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 125G	BX-PHN 125G	125	40	150	ブレーンベアリング	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LIX-PHN 150G	BX-PHN 150G	150	50	300	ブレーンベアリング	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LIX-PHN 200G *	BX-PHN 200G *	200	50	350	ブレーンベアリング	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

* 温度耐性 -30° C ~ +230° C。

オプション / 付属品



グリス無しの自在旋回部、非常にスムーズな走行

技術的説明、ページ

製品番号接尾記号

-OF

対応可能製品

ホイール径 100 mm